

# VISIÓN Ser una ampresa de

## **NOSOTROS**

FERREMEXICO: empresa 100% mexicana con décadas de experiencia dedicada al suministro de productos ferreteros creando el concepto "Siempre Al Mejor Precio". Actualmente contamos con presencia comercial a nivel nacional atendiendo el mercado a través de mostradores, tiendas de autoservicio, telemarketing, tienda en línea y vendedores presenciales.

## MISIÓN

Somos una empresa ferretera que ofrece a sus clientes una amplia variedad de productos, con suministro oportuno y a un precio competitivo, cimentada en procesos eficaces con un enfoque de mejora continua y sostenible.

Ser una empresa de clase mundial, rentable, competitiva e innovadora en el sector ferretero, que genere valor compartido para sus grupos de interés, basados en una sólida cultura en sostenibilidad y ética empresarial.



## CÓMO INTERPRETAR LA INFORMACIÓN DE ESTE CATÁLOGO.



Identifica fácil y rápido cada uno de nuestros productos, sus características, embalajes de venta y códigos manejados por el proveedor y nosotros.

#### **FERREMEXICO**

**PLOMERÍA** 





#### ABRAZADERA OMEGA **GALVANIZADA**

**BOLSA CON 25 PZAS.** PRODUCTO UNIVERSAL



#### **ABRAZADERA OMEGA GALVANIZADA**

**BOLSA CON 50 PZAS.** PRODUCTO UNIVERSAL



#### **ABRAZADERA OMEGA GALVANIZADA**

BOLSA CON 100 PZAS. PRODUCTO UNIVERSAL





Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
16079	75 mm / 3"	10	10	16079
16080	100 mm / 4"	10	10	16080



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
2241	32 mm / 1 1/4"	1	3	2241
2242	38 mm / 1 1/2"	1	3	2242
2243	50 mm / 2"	1	3	2243

IIIIII



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
2237	10 mm / 3/8"	1	3	2237
2238	13 mm / 1/2"	1	3	2238
2239	19 mm / 3/4"	10	10	2239
2240	25 mm / 1"	10	10	2240

#### **ABRAZADERA DE UÑA GALVANIZADA**

**PRODUCTO** UNIVERSAL



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
36	6 mm / 1/4" - Bolas 100 pz	1	3	36
37	10 mm / 3/8" - Bolas 100 pz	10	10	37
38	13 mm / 1/2" - Bolas 100 pz	1	3	38
39	19 mm / 3/4" - Bolas 100 pz	1	3	39
40	25 mm / 1" - Bolsa 100 pz	1	3	40
41	32 mm/1 1/4" - Bolsa 50 pz	1	3	41
42	38 mm/1 1/2" - Bolsa 50 pz	1	3	42
43	50 mm/2" - Bolsa 50 pz	1	3	43

#### **ABRAZADERA** SIN FIN ACERO **INOXIDABLE** ARX FLUX



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
3887	MINI, 10 mm, 3/8"	1	2000	ABRM-L4
3888	MINI, 13 mm, 1/2"	1	2000	ABRM-L6
3889	13 - 22 mm, 1/2" - 7/8"	1	1200	ABR-L6
3891	13 - 25 mm, 1/2" - 1", 3/16"	1	1200	ABR-L10
3890	13-25 mm, 1/2" - 1"	1	1200	ABR-L8
3892	13 - 32 mm, 1/2" - 1 1/4"	1	1000	ABR-L12
3893	19 - 38 mm, 3/4" - 1 1/2"	1	1000	ABR-L16
3894	19 - 44 mm, 3/4" - 1 3/4"	1	900	ABR-L20
3895	25 - 50 mm, 1" - 2"	1	900	ABR-L24
3896	38 - 57 mm, 1 1/2" - 2 1/4"	1	1000	ABR-L28
3897	39 - 63 mm, 1 9/16" - 2 1/2"	1	1000	ABR-L32
3898	50 - 70 mm, 2"- 2 3/4"	1	1000	ABR-L36

#### **BISAGRA DE PISO DOBLE ACCIÓN LATÓN**

**PHILLIPS** 



· Para puertas de vaivén



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
18798	Con resorte ajustable	5	10	1500

#### **BISAGRA RECTANGULAR CON PERNO** REMACHADO LATÓN SÓLIDO **PHILLIPS**

· CTP: Con Tornillo Phillips



ASSA ABLOY

2525











2983

Cód	igo	Características	Inner	Master	Cód. Prov
25	25	115E CTP, Acabado Latón, 1 1/2", 20 piezas	15	30	172
25	26	120E CTP, Acabado Latón, 2", 20 piezas	8	16	175
25	27	125E CTP, Acabado Latón, 2 1/2", 20 piezas	8	16	177
25	28	130E CTP, Acabado Latón, 3", 20 piezas	8	16	179
298	83	110E CTP, Acabado Latón, 1", 20 piezas	18	18	170

#### **BISAGRA CUADRADA** ASSA ABLOY **CON CABEZA PLANA SÓLIDO LATÓN 800**

**PHILLIPS** 



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
2529	3", 10 piezas	20	40	3388

#### **BISAGRA CON** ASSA ABLOY TORNILLO UNIVERSAL LATÓN 930

**PHILLIPS** 

- Bisagra económica estándar
- · Perno suelto con dos cabezas esféricas Serie 900



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
2530	3", 10 piezas	16	32	3392



**ACEITE LUBRICANTE PARA METALES AFLOJATODO AEROSOL** ARX



**ACEITE LUBRICANTE PARA METALES AFLOJATODO** WD-40 LÍQUIDO

· Lubrica, limpia, penetra, protege y desplaza la humedad





3708

3707

ov.	Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
	3707	Envase 5.5 Oz	24	24	N/D
	3708	Envase 8 Oz	24	24	3708

#### Cód. Prov. Características 115E, CTP, Acabado 67 18 1344 Acero, 1 1/2", 20 piezas 120E, CTP, Acabado Acero, 2", 20 piezas 68 8 1345 125E, CTP, Acabado Acero, 2 1/2", 20 piezas 69 8 1346 130E, CTP, Acabado Acero, 3", 20 piezas 70 9 1347

**TOPE PARA PUERTA** 

**MAGNÉTICO 1057** 

**PHILLIPS** 

· Tope y fijapuertas

#### ACEITE LUBRICANTE PARA METALES **AFLOJATODO**

36696

156gr/281ml

**AEROSOL PERMATEX** 

· Penetra y remueve óxido, brea, grasa, tierra, depósitos de carbón, y corrosión de partes metálicas • Libera tuercas, tornillos y

Código 36696

36697

- conexiones aferradas en todo tipo de ensambles
- Libera agarraderas, pernos tornillos, sujetadores, y componentes de metal oxidados y rígidos
  • Lubrica partes de presición
- Para ajustes generales o trabajos de reparación





36697

Características Inner Máster Cód. Pr

311gr/560ml 1 1

1 1



#### **ACEITE LUBRICANTE PARA METALES AFLOJATODO** 3 EN 1 LÍQUIDO

· Aceite lubricante multiusos para

el hogar, el auto o el trabajo • Ideal para lubricar, limpiar y prevenir el óxido y la corrosión







1861 1862

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
18824	Acabado Cromo, Blister Pack	5	10	3177

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
2212	Aerosol 100 g	24	24	68-C
2213	Aerosol 300 g	12	12	68KA-12

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
1861	Envase 30 ml	24	24	N/D
1862	Envase 90 ml	24	24	AL088

#### **PASADOR 36 PHILLIPS**

· Pasador de sobreponer, puede colocarse horizontal

o verticalmente · Incluve botón de seguridad



ASSA ABLOY

#### ASSA ABLOY

**PASADOR 35 PHILLIPS** 



ód. Prov.	Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
133	852	Horizontal / Vertical Acabado Cromo	12	12	132
380	851	Horizontal / Vertical Acabado Latón	12	12	379

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
853	Horizontal / Vertical Acabado Cromo	12	12	133
854	Horizontal / Vertical Acabado Latón	12	12	380

#### **ALAMBRE GALVANIZADO 1 KG**

**DEACERO** 

- · Peso y tamaño ideal que facilita su manejo y transporte
- Mayor resistencia a la corrosión
- No genera residuos
   Brinda mayor rendimiento por kgs



DEACERO

#### **ALAMBRE GALVANIZADO** 1 KG

PRODUCTO UNIVERSAL



ALAMBRE
GALVANIZADO
ROLLITO 30 GRS
PRODUCTO UNIVERSAL



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
22056	Cal. 12.5	1	1	38871
4598	Cal. 14	20	40	N/D
6393	Cal. 18	20	40	N/D
6395	Cal. 20	20	40	N/D
22057	Cal. 22	1	1	38862

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
5279	Cal. 12	10	10	N/D
5278	Cal. 14	10	10	N/D
5277	Cal. 16	10	10	N/D
5276	Cal. 18	10	10	N/D
5275	Cal. 20	10	10	N/D

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
31713	Cal. 14	1	50	36813
31714	Cal. 16	1	50	36814
31715	Cal. 18	1	50	36815
31716	Cal. 20	1	50	36816
31717	Cal. 22	1	50	36817

#### **ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 16**

PRODUCTO UNIVERSAL



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
16383	1 ka	10	20	N/D

#### **ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 15.5 RII**

**VAQUERO** 

- Acabado galvanizado clase I
   Púa de 4 puntas, calibre 16.5
   Resistencia a la ruptura

- mínima de 454 kgf Alambres de púas
- alta tensión

  Insuperable resistencia





Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
22037	250 m / 12 kg	1	1	3153
7168	300 m / 14 kg	3	5	4038
22036	360 m / 17 kg	1	1	3537

#### **ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5 RII**

**BRONCO** 

- · Acabado galvanizado
- comercial

   Púa de 4 puntas,
- calibre 14.5 Resistencia a la ruptura
- mínima de 431 kgf Alambres de púas
- por tradición
  Resistente a la corrosiór



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
22035	325 m / 30 kg	1	1	812
22034	367 m / 34 kg	1	1	813

#### **ALAMBRE DE PÚAS CONCERTINA CON 8 PUNTAS PROMALLA**



Código	Características	Inner	Máster	Clave
37853	De máxima seguridad 45 cm x 8 m	1	1	PN-00433

#### **CADENA DE ACERO PULIDO**

DEACERO



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov
5614	1/2" 50 kg	1	3	N/D
4599	1/8" 25 kg	1	3	N/D
22058	3/16" 25 kg	1	1	37197
22060	7/16" 50 kg	1	1	37088

#### **CADENA DE ACERO GALVANIZADO**

**DEACERO** 



#### **ALAMBRE DE PÚAS CONCERTINA CON 4 PUNTAS PROMALLA**



Código	Características	Inner	Máster	Clave
37854	De alta seguridad 45 cm x 8 m	1	1	PN-00433

#### CANDADO CORTINERO ASSA ABLOY

**PHILLIPS** 



ASSA ABLOY

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY

CANDADO CORTINERO	ASSA ABLOY
PHILLIPS	

#### **CANDADO DE SEGURIDAD LATÓN PARA CORTINA 9**

ASSA ABLOY

**PHILLIPS** 



6 36 AS-9(2185)

	1	
Para cortinas metálicas     5 pernos	2	2
	And the second	40

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
706	Cortinero	6	48	111

#### Código Características Inner Máster 6 36 TX-9(2186)

#### **CANDADO DE SEGURIDAD PARA CORTINA 10**

**PHILLIPS** 



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
5007	Negro	6	48	301

#### **CANDADO MALETERO** ASSA ABLOY DE COMBINACIÓN **ÚNICA 35**

Código Características Inner Máster

Cortinero

**PHILLIPS** 

35283



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
18802	Negro	6	12	2782
18803	Azúl	6	12	2783
18805	Cromo	6	12	2781

#### CANDADO MALETERO ASSA ABLOY DE COMBINACIÓN **ÚNICA 40**

**PHILLIPS** 



Codigo	Caracteristicas	Inner	Master	Cod. Prov.
18804	Negro	6	12	2785
18806	Azúl	6	12	2786
18807	Cromo	6	12	2784

18807

18804

ASSA ABLOY

#### **CANDADO DE SEGURIDAD HIERRO 104**

**PHILLIPS** 

· Fabricados en hierro sólido de alta resistencia a los esfuerzos, cilindro de latón, doble cerrojo lo



resistencia a 5 pernos	admentar ia il impacto	170	3	32471
Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
32470	Canaba Carta	6	6	3406

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
32470	Gancho Corto	6	6	3406
32471	Gancho Largo	6	6	3407

#### **CANDADO DE SEGURIDAD HIERRO 102**

**PHILLIPS** 

Fahricados en hierro sólido de alta resistencia a los esfuerzos, cilindro de latón, doble cerrojo lo que permite aumentar la resistencia al impacto





ASSA ABLOY

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
32466	Gancho Corto	12	12	3398
32467	Gancho Largo	12	12	3339

#### **CANDADO DE SEGURIDAD HIERRO 103**

18806

**PHILLIPS** 

Fabricados en hierro sólido de alta resistencia a los esfuerzos, cilindro de latón, doble cerrojo lo que permite aumentar la resistencia al impacto





Coalgo	Caracteristicas	Inner	Master	Coa. Prov.
32468	Gancho Corto	12	12	3402
32469	Gancho Largo	12	12	3403

#### **CANDADO DE SEGURIDAD HIERRO 105**

**PHILLIPS** 

· Fabricados en hierro sólido de alta resistencia a los esfuerzos, cilindro de latón, doble cerrojo lo que permite aumentar la resistencia al impacto

• 5 pernos



		н
10		н
-	WILLIAM.	ш
3	32472	



r Master	Cód. Prov.
6	3412
6	3413
	6

#### **CANDADO DE SEGURIDAD** LATÓN 15

**PHILLIPS** 

Candados fabricados en latón macizo con cilindro y mecanismo de pernos de latón y contra pernos de carrete Con gancho de acero templado para

mayor resistencia al corte y aserrado

4 pernos

5009





ASSA ABLOY

1		Per by	3
aracterísticas	Inner	Master	Cód. Prov.
ancho Largo	12	1/1/	110

#### **CANDADO DE SEGURIDAD** LATÓN 14

**PHILLIPS** 

Candados fabricados en latón macizo con cilindro v mecanismo de pernos de latón v contra pernos de carrete

Con gancho de acero templado para mayor resistencia al corte y aserrado

5 pernos





ASSA ABLOY

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
13525	Gancho Largo	20	20	117

#### **CANDADO DE** SEGURIDAD **ACERO 240**

**ABLOY PHILLIPS** 

- · Llaves radiales: Sistema de combinación de discos
- Extra seguridad
   Incluye 4 llaves





#### **CANDADO DE SEGURIDAD ACERO 250** ABLOY PHILLIPS

- · Llaves radiales: Sistema de combinación por discos

  Incluye 4 llaves



ASSA ABLOY

#### **CANDADO DE SEGURIDAD ACERO 260 ABLOY PHILLIPS**

- I laves radiales: Sistema de
- combinación de discos
- Extra seguridad Incluye 4 llaves





ASSA ABLOY

ASSA ABLOY

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.	Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.	Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
18799	Gancho Corto, BP	5	10	2774	18800	Gancho Corto, BP	5	10	2775	18801	Gancho Corto, BP	5	10	2780

#### **CANDADO DE SEGURIDAD METÁLICO 6**

**PHILLIPS** Cuerpo metálico reforzado, satinado o pintado

 Doble cerrojo para mayor resistencia al 4 pernos

9



6

72

Gancho Largo

2708 BP, Gancho Corto 12



ASSA ABLOY

Prov
------

1363

412

ASSA ABLOY



Gancho Corto, Gris 12

Gancho Largo, Gris 12 72

META PHILL	<b>ÁLICO</b> IPS	113
Cuerpo me reforzado y con cilindro pernos de l contraperno carrete     5 pernos	satinado y atón y	
	-	

**CANDADO DE** 

SEGURIDAD



Cód. Prov.	Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.	
122	52	Gancho Corto, Gris	12	72	124	
123	565	Gancho Largo, Gris	12	72	125	

#### **CANDADO DE SEGURIDAD METÁLICO 114**

CANDADO LATÓN

**PHILLIPS** · Cuerpo metálico reforzado y satinado con cilindro y

pernos de latón y contrapernos de carrete 5 pernos

**PHILLIPS** 





ASSA ABLOY

	1		M	
		_	III.	
1		H		
	/ 100	iroy		



 Cuerpo metálico reforzado y satinado con cilindro v pernos de latón y contrapernos de carrete

183







128

129

ASSA ABLOY

144

ASSA ABLOY

72





(Rish

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
13313	BP, Gancho Corto, Gris	12	144	130
13314	Gancho Largo, Gris	12	144	131

#### 126 2491 Gancho Corto, Gris 12 72 2492 Gancho Largo, Gris 12 72 127

#### 13311 Gancho Corto, Gris 12 13312 Gancho Largo, Gris 12


**CANDADO DE SEGURIDAD 6 PHILLIPS** 

· Cuerpo metálico reforzado, satinado o pintado

• Doble cerrojo para







0 ( 11				- 01
Codigo	Características	Inner	Master	Clave
35312	Para cortina	12	48	CCL870



Código	Características	Inner	Máster	Clave
35441	Gancho largo, latón	12	48	13GL/115

13316 Gancho Corto, Rojo 12 72

(Rish

(Rish

Rish

ASSA ABLOY

#### **CANDADO LATÓN L240GL**

AUSTRAL





Clave

L240

Rish

#### **CANDADO LATÓN L245GL**

**AUSTRAL** 





Clave

(Rish

(Rish

ASSA ABLOY

#### **CANDADO DE ARCO PROTEGIDO A2050** LLAVE T/A

**AUSTRAL** 



Código	Características	Inner	Máster	Clave
35313	Arco	12	24	A2050

#### **CANDADO GEMELO**

Código Características Inner Máster

LATÓN 220 AUSTRAL



	ווצע	SAL B	L 220
E		_ gty	ADOS ELOS
	100		
		¥,	
Ü	E.		$\simeq$

6 36

1		TRAL	March 1987	
ı	=	9	EMEL	05
ľ	7		7	æ.
ı	1	(See	S.	
۱	R	ΔĐ	O.	8
ı	Ш	3		
	48	40	58	

1					
	Código	Características	Inner	Máster	Clave
	35308	2 piezas latón	6	36	L220

#### **CANDADO DE SEGURIDAD HIERRO LATONADO MG GANCHO CORTO**

Código Características Inner Máster

Latón

LLAVE TRADICIONAL **AUSTRAL** 

· Con cilindro de latón sólido

35311

- Con 3 llaves niqueladas
   Acabado latonado brillante





Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
24370	20 mm, MG 20	1	1	206024
24371	25 mm, MG 25	1	1	206066
24372	30 mm, MG 30	1	1	206118
24373	40 mm, MG 40	1	1	206163
24374	50 mm, MG 50	1	1	206260

#### **CANDADO LATÓN L230GL**

AUSTRAL





Código	Características	Inner	Máster	Clave
35309	Latón	6	36	L23OGL

#### **CANDADO DE ACERO H340 GL** LLAVE T/A

**AUSTRAL** 







H340GL



**AUSTRAL** 



Código	Características	Inner	Máster	Clave		
35317	Acero	6	48	H350GC		

**CANDADO DE ACERO** H350 GL **LLAVE T/A** 240116 **AUSTRAL** 



Código	Características	Inner	Máster	Clave		
35318	Gancho largo	6	48	H350GL		

#### Código Características Inner Máster Clave 35316 6 48 Acero

**CANDADO DE** ACERO H360 GL LLAVE T/A **AUSTRAL** 



Código	Características	Inner	Máster	Clave
35320	Gancho largo	6	48	H360GI

#### **CERRADURA 60**

**PHILLIPS** 

- · Para cajones, muebles y escritorios

  Cerrojo de acción vertical
- Incluye paleta y gancho en el mismo empaque
- Incluye llaves 4 pernos





Có	digo	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
23	337	Acabado Latón	12	12	18

#### **CERRADURA 50 PHILLIPS**



- vertical
- Incluye paleta y gancho en el mismo empaque • Incluve llaves





Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov
23336	Acabado Latón	12	12	14

#### **CERRADURA 53 PHILLIPS**





B						
Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.		
13508	Acabado Cromo	12	12	12/12		

#### ASSA ABLOY **CERRADURA 21**

**PHILLIPS** 

- · Para cajones, muebles
- y escritorios

   Cerrojo de acción vertical
- Incluye llaves





ASSA ABLOY

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
13321	Acabado Cromo	12	72	1
13320	Acabado Latón	12	72	2

#### **CERRADURA 200** ASSA ABLOY





Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
13325	Acabado Cromo	12	72	29

#### **CERRADURA LATÓN**

**PHILLIPS** 



Código	Características	Inner	Máster	Clave
37717	Nº 23	12	12	1695

#### **CERRADURA CROMO**

**PHILLIPS** 

ASSA ABLOY



Código	Características	Inner	Máster	Clave
37716	Nº 23	12	12	1694

#### **CERRADURA 250**

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
13329	Acabado Cromo	12	72	33
13328	Acabado Latón	12	72	34

#### **CERRADURA TETRA 660**

**AUSTRAL** 

- · Para puertas de abatir
- · Cerrojo de barra en acero sólido y un solo cilindro tipo tetrallave de alta seguridad



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
24385	Derecha, Cromo Brillante	6	24	210047
24386	Izquierda, Cromo Brillante	6	24	210065

#### **CERRADURA FIJA 661 AUSTRAL**

Rish

ASSA ABLOY

- Cerradura de seguridad para puertas de abatir
  - Cerrojo de barra en acero sólido y un solo cilindro accionado por ambos lados
  - Con 2 llaves niqueladas



ASSA ABLOY

	-			
Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
24387	Derecha, Cromo Brillante	6	24	211062
24388	Izquierda, Cromo Brillante	6	24	211083

#### **CERRADURA 800** LIBRE / FIJA

**PHILLIPS** 

· Cerrojo de acero sólido con carrera de 78 mm

· Incluye llaves



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
13331	Libre, derecha/ Acabado cromo	10	10	99
13330	Libre, izquierda/ Acabado cromo	10	10	100
1755	Fija, derecha/ Acabado cromo	10	10	97
1756	Fija, izquierda/ Acabado cromo	10	10	98

#### **CERRADURA X-900**

**PHILLIPS** 

 Cerrojo de acero sólido 78 mm con mecanismo tetra



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
5702	Derecha, Acabado Cromo	10	20	411
5701	Izquierda, Acabado Cromo	10	20	410

#### **CERRADURA** 250 CHICA

**PHILLIPS** 

· Para usos múltiples



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
13327	Acabado Cromo	12	72	31
13326	Acabado Latón	12	72	32

#### **CERRADURA** 800 MAX FC

**PHILLIPS** 

· Cerrojo reversible con botón luminiscente

· Ganador del premio Quorum al mejor diseño



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov
18816	Acabado Cromo	10	10	3149

ASSA ABLOY







Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
18820	Acabado Latón	10	10	933
13494	Acabado Latón Antiguo	10	10	932

#### **CERRADURA LATÓN** ASSA ABLOY **DE SEGURIDAD X-1000**

**PHILLIPS** 

· Cerradura auxiliares de extra seguridad

• Con 3 llaves



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
18819	Acabado Latón	10	10	931

#### CHAPA LATÓN **SEGURIDAD X-1000** CROMO



Código	Características	Inner	Máster	Clave
35279	Latón - Cromo	10	10	X-1000

#### **CERRADURAS AS-2000 ABG**

**PHILLIPS** 

- · Entrada principal, dos cerrojos de acero (bulones)
- Con 5 llaves · Uso rudo

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
31410	Acabado Beige	12	12	4685

#### **CERRADURA AS-3000 ABC**

**PHILLIPS** 

· Entrada principal, tres cerrojos de acero (bulones) Con 5 llaves



ASSA ABLOY

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
31411	Acabado Beige	10	10	4686

#### **CERRADURA 620**

**PHILLIPS** 

- · Picaporte de golpe con mariposa Cilindro ajustable
- hasta 2" Incluye llaves
- 5 pernos



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
3026	Acabado Beige	4	8	1417

#### **CERRADURA 625 PHILLIPS**

abatir y corredizas, incluye placa

- metálica soldable
- Cilindro ajustable hasta 2\*
- Incluye llaves



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
3027	Derecha, Acabado Beige	10	10	82
7148	Izquierda, Acabado Beige	10	10	83

#### **CERRADURA 625 DC** ASSA ABLOY **PHILLIPS**

Para puertas de abatir y corredizas, incluye placa metálica soldable

Cilindro ajustable hasta 2"

· Incluve llaves



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
3028	Derecha, Acabado Beige	10	10	84
7149	Izquierda, Acabado Beige	10	10	85

#### **CERRADURA** 625 IF DC ABG

**PHILLIPS** 


- Para puertas de abatir y corredizas, incluye placa metálica soldable
- · Cilindro de 1,5" ya ensamblado



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
30730	Derecha, Acabado Beige	10	10	2201
30729	Izquierda, Acabado Beige	10	10	2202

#### **CERRADURA 700 DC**

**PHILLIPS** 





				100
Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
3032	Derecha / Izquierda,	10	10	91

#### **CERRADURA 715 AUSTRAL**

· Para puertas de abatir · Con doble cilindro de latón sólido, resbalón de golpe, reforzada v botón de seguridad

Sencilla de instalar ya que tiene el cilindro exterior integrado a la cerradura Con 3 llaves niqueladas



Rish

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
24392	Derecha, P. Epóxica Beige	24	24	212500
24393	Izquierda, P. Epóxica Beige	24	24	212526

#### **CERRADURA TETRA 715**

AUSTRAL

- · Para puertas de abatir
- Con doble cilindro de latón sólido tipo Tetrallave de alta seguridad, resbalón de golpe, caia reforzada v botón de seguridad
- · Sencilla de instalar va que tiene el cilindro exterior integrado a la cerradura
- Con 3 llaves niqueladas



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
24390	Derecha, P. Epóxica Beige	24	24	212542
21391	Izquierda, P. Epóxica Beige	24	24	212568

CERRADURA 715 LL IF ASSA ABLOY

- · Cilindro de 1,5" ya ensamblado
- · Incluye llaves

**PHILLIPS** 

5 pernos



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
31405	Derecha, Acabado Beige	10	10	4643
31406	Izquierda, Acabado Beige	10	10	4644

#### **CERRADURA MG 715** AUSTRAL

- · Para puertas de abatir
- Con doble cilindro de zamac, resbalón de golpe, reforzada y botón de seguridad
- Fácil de instalar ya aue tiene el cilindro exterior integrado a la cerradura
- Con 3 llaves niqueladas



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
25575	Derecha, Epóxica Beige	24	24	208200
25574	Izquierda, Epóxica Beige	24	24	208213

#### **CERRADURA 715 CL** ASSA ABLOY **PHILLIPS**

- Seguridad básica para puertas de . abatir
- Cilindro ajustable hasta 2"
- Incluye llaves 5 pernos





Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
2043	Derecha, Acabado Beige	25	50	92
3698	Izquierda, Acabado Beige	25	25	93

#### ASSA ABLOY **CERRADURA X-720 IF PHILLIPS**

· Extra seguridad para puertas de abatir

- Incluye 3 llaves · Seguridad extra



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
13521	Izquierda, Acabado Beige	10	10	1742

#### **CERRADURA AS 725** ASSA ABLOY INSTAFÁCIL

**PHILLIPS** 

- Extra seguridad para puertas de abatir Cilindro ajustable
- hasta 2\* Incluye 5 llaves
- 9 pernos



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
18786	Derecha, Acabado Beige	10	10	1743
18787	Izquierda, Acabado Beige	10	10	1744

#### **CERRADURA 715 IF**

**PHILLIPS** 

- · Seguridad básica para
- ensamblado
- · Incluve llaves
- 5 pernos



				*
Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
3699	Derecha, Acabado Beige	25	50	620
3700	Izquierda, Acabado Beige	25	50	621

#### ASSA ABLOY **CERRADURA 715 IF PHILLIPS**

- Seguridad básica para puertas de abatir Cilindro de 1,5" ya
- ensamblado
- · Incluye llaves



				*
Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
3699	Derecha, Acabado Beige	25	50	620
3700	Izquierda, Acabado Beige	25	50	621

#### **CERRADURA X-720 IF** ASSA ABLOY **PHILLIPS**

· Extra seguridad para puertas de

- abatir Cilindro de 1,5"
- va ensamblado
- Incluye 3 llaves
- 9 pernos



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
18789	Derecha, Acabado Beige	10	10	1749

#### **PORTERO ELÉCTRICO 321**

CERRADURA ELECTROMECÁNICA 321 DC CON BOTÓN PORTERO PHILLIPS

- · Cerradura eléctrica de sobreponer disponible en versión DCB ( con botón) para puertas izquierdas o derechas, facilita la apertura a distancia, ya que el mecanismo abre mediante un impulso eléctrico, fácil inversión del resbalón para puertas con apertura interior y exterior, doble cilindro que opera el resbalón en caso de corte eléctrico o interrupción de la energía
- · La cerradura se adapta al interfón como complemento ideal, lo que va a permitir controlar el acceso o salida cómodamente desde un punto especifico
- Para su instalación se requiere de un transformador con voltaje de 127 V 60 Hz de entrada y 12 V 1.2 A de salida (no incluido), backset de 60 mm Opera con llave Y 55 Incluye llaves



#### ASSA ABLOY

ASSA ABLOY

#### CERRADURA 715 MC IF ASSA ABLOY LLAVE MARIPOSA CILINDRO

**PHILLIPS** Seguridad básica

- para puertas de abatir
- Cilindro de 1,5" ya ensamblado
- Incluye llaves





Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
31407	Derecha, Acabado Beige	10	10	4658
31408	Izquierda, Acabado Beige	10	10	4659

ASSA ABLOY

#### FERREMEXICO.COM

#### COMBO CERRADURAS ASSA ABLOY 715 IF / 800 L

**PHILLIPS** 

- · Cerradura de sobreponer para puertas de abatir metálicas y de madera de hasta 40 mm de espesor
- Versiones:
- 715 IF (Instafácil) y 800 Libre (L), disponibles para puertas izquierdas y derechas
- Operan con llave PH-52 larga para 5 pernos de combinación
- Cuenta en su mecanismo con contrapernos de carrete que incrementan la seguridad contra ganzúas
   Cilindros de latón macizo resistentes al desgaste y la corrosión

#### Beneficios:

- Rápida y sencilla instalación
   Misma combinación, PH-52 larga por ambos lados
- 715 IF misma plantilla que cerradura 715
- Soldables
- Ambas cerrdaduras abren con una misma llave



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
31403	COMBO 715 IF, Acabado Beige, 800 L, Derecha Cromo	12	12	4647
31404	COMBO 715 IF, Acabado Beige, 800 L. Izquierda Cromo	12	12	4648

#### **CERRADURA 715 IF C** ASSA ABLOY **PHILLIPS**

- · Seguridad básica para puertas de abatir
- · Cilindro de 1,5" ya ensamblado
- Incluye llaves 5 pernos





Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
27619	Derecha, Acabado Cromo	25	50	3586
27620	Izquierda, Acabado Cromo	25	50	3587



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
18795	Derecha, Acabado Acero	10	10	2658
18794	Izquierda, Acabado Acero	10	10	2659

#### **CERRADURA HS-4100** ASSA ABLOY **AS 6 INSTAFÁCIL**

**PHILLIPS** · Cerrojo de doble barra

- Cilindro aiustable
- hasta 2" · Uso rudo
- · Seguridad extra
- Incluye 6 llaves 6 pernos

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
18817	Derecha, Acabado Acero	10	10	2656
18818	Izquierda, Acabado Acero	10	10	2657

#### **CERRADURA** HS-4000-AS 6 INSTAFÁCIL

**PHILLIPS** 

- Cerrojo tipo ancla
- Cilindro ajustable hasta 2" Uso rudo
- · Seguridad extra
- Incluye 6 llaves
- 6 pernos



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
18792	Izquierda, Acabado Acero	10	10	2655
18793	Derecha, Acabado Acero	10	10	2654

#### **CERRADURA ELECTROMECÁNICA**

**PHILLIPS** 



Código	Características	Inner	Máster	Clave
37063	Sin botón	5	5	321DC

#### CERRADURAS AS-2000 ASSA ABLOY ASSA ABLOY ABG (4685)

**PHILLIPS** 



Código	Características	Inner	Máster	Clave
36547	Sobreponer	10	10	ABG4685

#### **CERRADURA AS-3000** ASSA ABLOY ABC (4686)

**PHILLIPS** 



Código	Características	Inner	Máster	Clave
36548	Sobreponer	10	10	ABC4686

#### **CERRADURA AS-3000 ANE 4721**

**PHILLIPS** 



Código	Características	Inner	Máster	Clave	
36636	Sobreponer	6	6	ANE4721	

#### CERRADURAS AS-2000 ASSA ABLOY **ANE4720**

**PHILLIPS** 

ASSA ABLOY



Código	Características	Inner	Máster	Clave
36635	Sobreponer	6	6	ANE4720

#### **CERROJO LLAVE LLAVE PHILLIPS**

Cerrojos para departamentos, casas o bodegas

- · 10 años de garantía
- Con 2 postes
- · Pernos de acero · Incluve llaves





ASSA ABLOY

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
27762	Acabado Latón	12	12	81217
27763	Acabado Latón Antiguo	12	12	81218
27764	Acabado Cromo Mate	12	12	81216

#### **CERROJO LLAVE MARIPOSA**

**PHILLIPS** 



- Con 2 postes
- Pernos de acero
- Incluye llaves5 pernos



#### ASSA ABLOY **CERRADURA 525 MC PHILLIPS**

· Tipo vaivén de doble acción, especial para aulas escolares, hospitales y lugares que requieran salida rápida en caso de emergencia



#### **CERRADURA 525 DC** ASSA ABLOY **DOBLE CILINDRO**

**PHILLIPS** 

· Tipo vaivén de doble acción, especial para aulas escolares, hospitales y lugares que requieran salida rápida en caso de emergencia

- Incluye llaves
- 5 pernos





ASSA ABLOY

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
27759	Acabado Latón	12	12	81214
27760	Acabado Latón Antiguo	12	12	81215

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
15870	Acabado Natural	10	10	288

Características Inner Master Cód. Prov. 13513 Acabado Natural 10

#### **CERRADURA** 549 ANE (2546)

#### ASSA ABLOY

#### **CERRADURA 500 JM PHILLIPS**

ASSA ABLOY

**CERRADURA 500 MM** ASSA ABLOY **PHILLIPS** 





Cerraduras de embutir para entrada principal Incluye llaves 5 pernos	0	
913	3 01	5
	0	43

Código	Características	Inner	Máster	Clave
36637	Aluminio	10	10	ANE2546

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
5002	Acabado Cromo	10	10	55

**CERRADURA 400 DC** 

Características Inner Master Cód. Prov. 5001 Acabado Cromo 10 10

#### CERRADURA 150 MMB ASSA ABLOY **PHILLIPS**

#### **PHILLIPS**

#### ASSA ABLOY

#### **CERRADURA 549** ASSA ABLOY **PHILLIPS**



Cádigo	Características	Innor	Montor	Cád Broy
Coulgo	Caracteristicas	milei	Master	Cou. Flov.
13503	Acabado Cromo	10	10	27



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
13505	Acabado Duranodik	10	10	36



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
18796	Acabado Blanco	10	20	2487
18797	Acabado Duranodik	10	20	2488
18808	Acabado Natural	10	20	2486

ASSA ABLOY

#### FERREMEXICO.COM

### **CERRADURA 590 PHILLIPS** Para puertas residenciales y comerciales Corrediza Back set 28.6 mm Abatible Incluye llaves 5 pernos Código Características Inner Master

#### ASSA ABLOY CERRADURA 550 **PHILLIPS**



		3	100	
Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
18809	Acabado Blanco	10	20	592
18810	Acabado Duranodik	10	20	587
18811	Acabado Negro	10	20	582
5004	Doble Manija,	10	20	586

10

20

## Cerraduras de embutir para perfiles de aluminio Para puertas residenciales y comerciales • Incluye llaves 5 pernos

**CERRADURA 555** 

**PHILLIPS** 

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
18812	Acabado Blanco	10	20	2105
18813	Acabado Duranodik	10	20	61
18814	Acabado Natural	20	20	59
18815	Acabado Negro	10	20	2136

#### **CERRADURA GAMMA** ASSA ABLOY PERILLA CILÍNDRICA

23340 Acabado Natural 20 20

**PHILLIPS** 

- · Cerraduras para baño, recámara v
- 20 años de garantía
  Grado 3 (Cumple con norma ANSI)
  200 mil aperturas

- garantizadas

•	incluyen ilav
٠	5 pernos



CERRADURA DE POMO ESFERA REC TIPO AC/I 232278
AUSTRAL

5003

Acabado Dorado

Doble Manija, Acabado Natural



585

ASSA ABLOY

**CERRADURA DE POMO ESFERA BAÑO** TIPO AC/I 232329 AUSTRAL



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
27732	Perilla Cilíndrica, Baño, Latón Brillante	20	20	81111
27733	Perilla Cilíndrica, Baño, Latón Antiguo	20	20	81113
27734	Perilla Cilíndrica, Baño, Cromo Mate	20	20	81107
27735	Perilla Cilíndrica, Baño, Acero Inoxidable	20	20	81917
27740	Perilla Cilíndrica, Recámara, Latón Brillante	20	20	81144
27742	Perilla Cilíndrica, Recámara, Cromo Mate	20	20	81140
27743	Perilla Cilíndrica, Recámara, Acero Inoxidable	20	20	81911
27744	Perilla Cilíndrica, Entrada, Latón Brillante	20	20	81124
27745	Perilla Cilíndrica, Entrada, Latón Antiguo	20	20	81126
27746	Perilla Cilíndrica, Entrada, Cromo Mate	20	20	81121
32632	Perilla Cilíndrica, Entrada, Acero Inoxidable	20	20	81907



Código	Características	Inner	Máster	Clave
35286	Entrada / recámara	16	24	232278



Código	Características	Inner	Máster	Clave
35287	Baño	16	24	232329

#### **CERRADURA DE POMO** ESFERA REC L/A 232266 AUSTRAL



#### **CERRADURA DE POMO** ESFERA BAÑO L/A 232317 AUSTRAL



#### **CERRADURA** PARA RECÁMARA

**EDO MEX** 



 Sus perillas son fijas y sólo basta un tornillo para colocarla e insertarse por ambos lados de la puerta



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
288	Blanca	100	100	P-520



Código	Características	Inner	Máster	Clave
35290	Entrada / recámara	6	24	232266



Código	Características	Inner	Máster	Clave
35291	Baño	6	24	232317

**CERRADURA NOGAL** 

#### **CERRADURA DE POMO** ESFERA REC L/B 232252 **AUSTRAL**




#### **COMBO CERRADURA** ASSA ABLOY CILÍNDRICA Y CERROJO

MANIJA TUBULAR **PHILLIPS** 















ASSA ABLOY

Código	Características	Inner	Máster	Clave
35288	Entrada / recámara	16	24	232252

#### **CERRADURA DE POMO ESFERA BAÑO L/B 232304** AUSTRAL







Código	Características	Inner	Máster	Clave
35289	Baño	6	24	232304

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
27765	Llave-Mariposa, Acabado Latón	12	12	81202
27767	Llave-Mariposa, Acabado Cromo Mate	12	12	81201
27768	Llave Llave, Acabado Latón	12	12	81205
27769	Llave Llave, Acabado Latón Antiguo	12	12	81206
27770	Llave Llave,	12	12	81204

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
27747	U40 3, Baño, Acabado Latón	12	12	84035
27748	U40 5, Baño, Acabado Latón Antiguo	12	12	84036
27749	U40 26D, Baño, Acabado Cromo Mate	12	12	84034
27750	U56 3, Recámara Entrada, Acabado Latón	12	12	84038
27751	U56 5, Recámara Entrada, Acabado Latón Antiguo	12	12	84039
27752	U56 26D, Recámara Entra- da, Acabado Cromo Mate	12	12	84037

#### **CERRADURA ROBLE** ASSA ABLOY **MANIJA TUBULAR**

**PHILLIPS** 

- · Cerraduras de manija para puertas de baño (U40s), recámara / entrada (U56PD) Cuenta con 5 pernos y 2 llaves de latón
- Garantía de 10 años
- Cumple con la norma ANSI grado 3
- · Para puertas de 35 a 45 mm, de espesor
- · Mecanismo tubular



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
27753	U40 3, Baño, Acabado Latón	12	12	81507
27754	U40 5, Baño, Acabado Latón Antiguo	12	12	81508
27755	U40 26D, Baño, Acabado Cromo Mate	12	12	81506
27757	U56 5, Recámara Entrada, Acabado Latón Antiguo	12	12	81515
27758	U56 26D, Recamára Entrada, Acabado Cromo Mate	12	12	81513

#### **CERRADURA DE MANIJA** TRADICIÓN REC L/B 233055



Código	Características	Inner	Máster	Clave
35292	Manija entrada / recámara	6	24	233055

#### **CERRADURA DE** MANIJA TRADICIÓN BAÑO L/B 233107

AUSTRAL



Código	Características	Inner	Máster	Clave
35293	Manija baño	6	24	233107





Código	Características	Inner	Máster	Clave
35294	Manija entrada / recámara	6	24	233071

#### **CERRADURA DE** MANIJA TRADICION **BAÑO N/S 233123**

**AUSTRAL** 



Código	Características	Inner	Máster	Clave
35295	Manija baño	6	24	233123

**Yale** 

#### FERREMEXICO.COM

#### **CERRADURA DE MANIJA CONTEMPO REC L/A 209820**

**AUSTRAL** 



**CERRADURA DE MANIJA CONTEMPO BAÑO L/A 209822** AUSTRAL



Rish

#### **GATILLO CARIBE** LÍNEA RESIDENCIAL

YALE

- · Para entrada principal
- Herraie metálico
- Incluye 2 llaves
- · Cilindro con 5 pernos de latón







Código	Características	Inner	Máster	Clave
35298	Manija entrada / recámara	6	24	209820

Código	Características	Inner	Máster	Clave
35299	Manija baño	6	24	209822







#### **CERRADURA DE MANIJA CONTEMPO REC N/S 209816** AUSTRAL



**CERRADURA DE MANIJA CONTEMPO BAÑO N/S 209818** AUSTRAL



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
27783	BALL (Llave-Mariposa), 03 Acabado Latón Brillante	3	3	87551
27784	BALL (Llave-Mariposa), 05 Acabado Latón Antiguo	3	3	87552
27785	BALL (Llave-Llave), 03 Acabado Latón Brillante	3	3	87553
27786	BALL (Llave-Llave), 05 Acabado Latón Antiquo	3	3	87554

Código	Características	Inner	Máster	Clave
35296	Manija	6	24	209816

Código	Características	Inner	Máster	Clave
35297	Manija baño	6	24	209818

#### GATILLO VERONA LÍNEA RESIDENCIAL YALE

Herraje metálico
 Incluye 2 llaves

de latón

Cilindro con 5 pernos



#### **GATILLO VENECIA** LÍNEA RESIDENCIAL



- YALE
- · Herraje metálico Incluve 2 llaves
- Cilindro con 5 pernos
- de latón







Codigo	Caracteristicas	Inner	Master	Cod. Prov.
27777	JALADERA (Llave-Mariposa), 03 Acabado Latón Brillante	3	3	80879
27778	JALADERA (Llave-Mariposa), 05 Acabado Latón Antiguo	3	3	80880
27779	BALL (Llave-Mariposa), 03 Acabado Latón Brillante	3	3	80881
27780	BALL (Llave-Mariposa), 05 Acabado Latón Antiguo	3	3	80882
27781	BALL (Llave-Llave), 03 Acabado Latón Brillante	3	3	80883
27782	BALL (Llave-Llave), 05 Acabado Latón Antiguo	3	3	80884



#### **GATILLO RIVIERA** LÍNEA RESIDENCIAL YALE



- · Herraje metálico
- Incluve 2 llaves
- · Cilindro con 5 pernos de latón





Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
27787	BALL (Llave-Mariposa), 03 Acabado Latón Brillante	3	3	87558
27788	BALL (Llave-Mariposa), 05 Acabado Latón Antiguo	3	3	87559
27789	BALL (Llave-Llave), 03 Acabado Latón Brillante	3	3	87560
27790	BALL (Llave-Llave), 05 Acabado Latón Antiguo	3	3	87561















5
37376





oto.	Oluvo				
1	N/D	Código	Características	Inner	Máste
1	N/D	37373	Digital	1	1

**CERROJO DIGITAL EXTERIOR** 

37372 Teclas E-Buttom 1 1 N/D

37378 Digital exterior 1 1 N/D





37376

37375 REAL LIVING TOUCH 1

**Yale** 

**MIRILLA DIGITAL PRO** YALE



N/D







REAL LIVING 1 1





Código	Características	Inner	Máster	Clave
37377	Digital	1	1	N/D

**3**M

#### FERREMEXICO.COM

the Properties

**CINCHOS DE PLÁSTICO NATURAL BOLSA CON 100 PZAS.** 

bticing

CINCHOS

#### bticino

#### CINTA TIRA ANTIDERRAPANTE **USO GENERAL**

**ROLLO** 

- · Reduce el peligro de accidentes por resbalones
- Respaldo con adhesivo para fácil aplicación
- · Para exteriores e interiores



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.	Código	Caracterí
31337	Rollo 1" x 4.5 m	12	12	2660	31339	Rollo 1" x
31338	Rollo 2" x 4.5 m	6	6	2652	31340	Rollo 2" x

**FANDELI** 

FANDELI

#### **CINTA TIRA ANTIDERRAPANTE PARA BAÑO TRANSPARENTE**

3M

- Áreas mojadas menos resbaladizas
- Cómoda al primer descalzo · Se corta a la medida con tijeras
- · Resiste el moho

Se limpia fácilmente con	
limniadores domésticos	



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
31339	Rollo 1" x 4.5 m	12	12	2769
31340	Rollo 2" x 4.5 m	6	6	2751

#### **ROLLO DE CINTA ANTIDERRAPANTES GRIS**

**FANDELI** 



Código	Características	Inner	Máster	Clave
37907	1" x 6 m	1	1	2270

**ROLLO DE CINTA ANTIDERRAPANTE TRANSPARENTE** 

FANDELI



Código	Características	Inner	Máster	Clave
37908	1" x 6 m	1	1	2271

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
34970	Bolsa 100 pzas. 2.4 x 95 mm	10	10	BTCN2495
34971	Bolsa 50 pzas. 3.5 x 140 mm	10	10	BTCN35140
34972	Bolsa 50 pzas. 4.6 x 180 mm	10	10	BTCN46180
34973	Bolsa 50 pzas. 4.6 x 280 mm	10	10	BTCN46280
34974	Bolsa 25 pzas. 4.6 x 360 mm	10	10	BTCN46360

#### **CINTA ANTIDERRAPANTE** PARA EXTERIOR E INTERIOR



#### 37909 1" x 6 m

#### **CINTA DE AISLAR PVC TUK 320**

**NEGRA** 



FANDELI

· Cinta aislante de película de vinilo, auto-extinguible, muy flexible, de suave desembobinado y de gran elasticidad

 Altamente con-formable a las superficies en su aplicación



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
16073	9 m	100	200	N/D
16072	18 m	100	200	N/D

#### Ayuda a prevenir resbalones y caidas

- Duradero en lugares muy transitados
- · Se corta a la medida con tijeras
- Ideal para peldaños, escaleras, rampas, patinetas, etc.



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
16074	25 mm 1" x 4.57 m	10	20	16074
16075	50 mm 2" x 4.57 m	6	12	16075

#### **MASKING TAPE USO GENEAL** зм

**ROLLO DE CINTA** 

**NEGRO** 

**FANDELI** 

**ANTIDERRAPANTE** 



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
39369	18" x 50 mts	1	1	13418
39372	48" x 50 mts	1	1	13442
39371	1 1/2" x 50 mts	1	1	13434

#### **MASKING TAPE USO GENEAL**

зм

ЗМ



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
39370	1" x 50 mts	1	1	13426
39368	1/2" x 50 mts	1	1	13400

#### **CINTA MASKING TAPE USO GENERAL**

Mayor adherencia, no deja residuos
 Ideal para madera, plástico, papel, vidrio,

pintura doméstica y construcción



**FANDELI** 



MOD 110



Muy conformable, de buena resistencia a la tensión y de alta fuerza de retención













Hamilton				
Características	Inner	Máster		
1/2" x 50 m	1	1		

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
35122	1/2" x 50 m	1	1	72160
35123	3/4" x 50 m	1	1	72161
35124	1" x 50 m	1	1	72162

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
3333	13 mm x 50 m	72	144	N/D
3334	19 mm x 50 m	48	96	N/D
3335	25 mm x 50 m	36	72	N/D

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
32479	36 mm x 50 m	24	24	32479
3336	51 mm x 50 m	24	48	N/D

#### **CINTA MASKING TAPE** PROFESIONAL 203

· Alto poder de fijación

- · Mejores acabados











31247

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
31243	1/2" x 50 m	72	72	4167
31244	3/4" x 50 m	48	48	5182
31245	1" x 50 m	36	36	5174

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
31246	1 1/2" x 50 m	24	24	5166
31247	2" x 50 m	24	24	5158

#### **CINTA MASKING TAPE PROFESIONAL**

2090

- · Cinta para enmascarar
- · Cinta para pintores Color azul
- Ideal para pintar y proyectos
- en el hogar y oficina 14 días de remoción limpia
- Resistente a rayos solares
  Nivel de adhesión: Media
- Medidas: 36 mm x 54.8 m
   Multiusos





35071



	35073			
Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
35070	Azul 3/4"	1	1	6980
35071	Azul 1"	1	1	6501
35072	Azul 1 1/2"	1	1	368
35073	Azul 2"	1	1	6543

#### **CINTA MASKING TAPE** MOD 114

- · Para pintores profesionales en trabajos interiores y exteriores
- Larga duración
- Se requiera una fácil aplicación y una remoción sin dejar residuos

  • Puede ser expuesta a la luz
- solar hasta por 14 días, sin dejar residuos al retirarse



32477





Cód. Prov. 32477 32478

Tuk


32476

32475

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.				
32474	12 mm x 50 m	72	72	32474	Código	Características	Inner	Más
32475	18 mm x 50 m	48	48	32475	32477	36 mm x 50 m	24	2
32476	24 mm x 50 m	36	36	32476	32478	48 mm x 50 m	24	24

#### **CINTA MASKING TAPE**

**MOD 124** 



- solventes tradicionales utilizados en las pinturas comunes
- Soporta temperaturas entre 70 °C y 80 °C y se despega con facilidad sin dejar residuos de adhesivo al retirarse





32480

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
1891	13 mm x 50 m	72	144	n/d
1889	19 mm x 50 m	48	96	n/d
1890	25 mm x 50 m	36	72	n/d



1889



1890

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
32480	36 mm x 50 m	24	24	32480
32481	48 mm x 50 m	24	24	32481

#### CINTA ELÉCTRICA

**ECONÓMICA** 

· La solución económica para los trabajos menos exigentes en interiores



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
31333	19 mm x 18 m	10	10	545

#### CINTA ELÉCTRICA TEMFI FX

1600

- Cinta aislante de cloruro de polivinilo con
   Su memoria elástica permite un
- Tiene buena resistencia a la abrasión puede adaptarse a casi cualquier . superficie
- fuerte agarre, dando presión en el encintado





Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
31325	Negra 19 mm x 18 m	10	100	5151
31326	Blanca 19 mm x 18 m	10	100	3071
31327	Azul 19 mm x 18 m	10	100	3089
31328	Verde 19 mm x 18 m	10	100	3097
31329	Amarilla 19 mm x 18 m	10	100	3105
31330	Roja 19 mm x 18 m	10	100	3063

#### DE AISLAR **NEGRA PVC**

 Su alta flexibilidad permite que se enrolle con perfecta tensión en cables eléctricos

- Soporta rangos en temperaturas desde -10 °C hasta 90 °C
- Una vez cubiertas las partes vivas, estas quedan protegidas sin
- deterioro en aislamiento Una vez enrollada sobre cables u objetos similares, la cinta no presenta el típico desprendimiento y tiene una larga vida útil



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
20771	9 m	10	500	NITCHI
20770	18 m	5	200	NITGDE

#### **CINTA DE EMPAQUE** Nitto

CANELA Y TRANSPARENTE



- · Cintas de adhesivo Hot Melt
- Pueden aplicarse con
- dispensadores de cinta Ideales para uso industrial de bajo volumen



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
31253	Transparente 48 mm x 50 m	36	36	8427
31254	Transparente 48 mm x 150 m	36	36	8435
31255	Canela 48 mm x 50 m	36	36	8633
31324	Canela 48 mm x 150 m	36	36	8625

#### **CINTA DE EMPAQUE DE TARTAN**



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
39375	Uso industrial 2" x 50 mm	1	1	N/D

#### **CINTA ADHESIVA** TRANSPARENTE/CANELA TUK

- · Cinta fabricada con un respaldo de polipropileno y adhesivo de
- mediana fuerza de retención

  Se utiliza para el cerrado de empaques, bultos, cuñetes, etcétera





Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
20558	48 mm x 150 m	6	144	N/D
4969	48 mm x 150 m	36	72	N/D

Ciencia. Aplicada a la vida."

Conoce la gama integral de soluciones para ferretería.

- Cintas y adhesivos.
- Lijas y abrasivos.
- · Soluciones para el hogar.
- Seguridad industrial.
- Cuidado para el automóvil.

#### #ElPoderDeHacer







SMmexico



#### **CINTA DE EMPAQUE** CANELA



Tuk

#### **CINTA DE EMPAQUE** TRANSPARENTE



**CINTA PARA DUCTOS TACK** 



 Cinta fahricada con un respaldo de polipropileno muy resistente a la tensión y un adhesivo de alta fuerza de retención · Aplicación principal:

cerrado industrial de cajas de cartón



· Cinta fabricada con un respaldo de polipropileno muy resistent
a la tensión y un adhesivo de alta fuerza de retención
<ul> <li>Aplicación principal: cerrado industrial de cajas de cartón</li> </ul>



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
25016	48 mm x 50 m	36	36	179

CINTA	VS)
ME	SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN COLUMN ASSESSMENT ASSESS
	100%

Código	Características	Inner	Máster	Clave
36517	50 mm x 5m Extra resistente 76	1	1	7601

#### Código Características Inner Máster 48 mm x 50 m 36



 0.21 mm de espesor con respaldo de tela platificada de alta calidad, con un adhesivo hule-resina muy agresivo que se adhiere a casi cualquier superficie. Posee alta

**CINTA PARA** 

**DUCTOS** 





Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
16076	48 mm x 10 m	24	48	16076
32482	48 mm x 50 m	24	24	32482

#### TIRAS REMOVIBLES **SUJETA CUADROS** COMAND

ЗМ



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
39379	4 Pack	1	1	3648

#### **CINTA DOBLE CARA**





Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
39373	Uso interior 3/4" x 5 m	1	1	VHB 4910
39374	Uso exterior 3/4" x 5 m	1	1	VHB 4950



#### **CINTA ADHESIVA DOBLE CARA MULTI SUPERFICIES**



**CINTA DE MONTAJE** XPRESS EXTRA FUERTE **CEYS** 



#### **SÚPER CINTA MULTIUSOS DOS CARAS** CEYS EXTRA FUERTE



**CEYS** 



ceys)	
equifical Cinta Boble Cara	
la des	

ceys	
MONTACK	
ALTA	

Código	Características	Inner	Máster	Clave
36518	300 Kg de capacidad de carga 19 mm x 2.5 m	1	1	PN-00487

<ul> <li>Adhesivo instantáneo de alto</li> </ul>
rendimiento para fijar y reparar todo
tipo de objetos, de forma fácil y limpi


- Adherencia total sobre metal, azulejos, plástico, cristal, madera barnizada
- Máxima resistencia física y química gracias a su tecnología PSS
   Aplicaciones: fijar sin clavos, reparar
- todo tipo de objetos, bricolaje



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
32376	1.5 m x 19 mm	1	12	7619

#### **CINTA DE MONTAJE AZULEJOS Y BAÑOS**

36516 15 mm X 1.15 m 1



Código Características Inner Máster



Clave

**CINTA DE MONTAJE NO MÁS CLAVOS** 

RESISTOL



#### **CINTA PENS MULTIUSOS** PARA INTERIOR Y EXTERIOR PENNSYLVANIA



- · Adhesivo de 2 caras ultrafuerte e instantáneo, para fijar y pegar en vertical objetos planos sobre azulejos

  • Máxima resistencia a la
- humedad
- Máximo agarre inmediato sobre azulejos, gresite, baldosas de cerámica, mármol, metal plástico, vidrio, espejos
- Pega colgadores, percheros, accesorios de baño, pequeños estantes, toalleros, jaboneras, soportes para cepillos de dientes, etcétera



Super Cinta			
1	Passes Total	2	× 11
	Forta R		

er Cinta y Ballos =	RESISTOL
*	NO MÁS CLAVO
	120
Spide y Linguis	THE REAL PROPERTY.

Código	Características	Inner	Máster	Clave
36542	Cinta 120 kg	1	1	9377

5		-	****	
ci	nto pe	ns" mu	itiusos	6
			9	
		1		1
		-		-ME

Código	Características	Inner	Máster	Clave
34413	7.5 m	1	1	CSE2N620

#### **CLAVOS PARA CONCRETO NEGRO**

32375 1.5 m x 19 mm

ARX



Código Características Inner Máster Cód. Prov.

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
35148	19 mm, 3/4"	1 kg	10 kg	CCN-3/4
35149	25.4 mm, 1"	1 kg	10 kg	CNN-1
35150	38.1 mm, 1 1/2"	1 kg	10 kg	CNN-1 1/2
35151	50.8 mm, 2"	1 kg	10 kg	CNN-2
35152	63.5 mm, 2 1/2"	1 kg	10 kg	CNN-2 1/2
35153	76.2 mm, 3"	1 kg	10 kg	CNN-3
35154	88.9 mm, 3 1/2"	1 kg	10 kg	CNN-3 1/2
35155	101.6 mm, 4"	1 kg	10 kg	CNN-4

#### **CLAVOS PARA CONCRETO NATURAL** ARX



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
35140	19 mm, 3/4"	1 kg	10 kg	CCG-3/4
35141	25.4 mm, 1"	1 kg	10 kg	CCG-1
35142	38.1 mm, 1 1/2"	1 kg	10 kg	CCG-1 1/2
35143	50.8 mm, 2"	1 kg	10 kg	CCG-2
35144	63.5 mm, 2 1/2"	1 kg	10 kg	CCG-2 1/2
35145	76.2 mm, 3"	1 kg	10 kg	CCG-3
35146	88.9 mm, 3 1/2"	1 kg	10 kg	CCG-3 1/2
35147	101 6 mm 4"	1 ka	10 kg	CCG-4

#### **CLAVO ESTÁNDAR CON CABEZA**

**DEACERO** 

 Trabajos de albañilería. carpintería y del hogar

- Acabado negroGran variedad de
- diseños El clavo sin cabeza
- es adecuado para acabados cuya superficie se desea resanar o pulir



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
5624	2", Caja de 25 kg	3	5	N/D
5625	2 1/2", Caja de 25 kg	3	5	N/D
5626	3", Caja de 25 kg	3	5	N/D
6264	3 1/2", Caja de 25 kg	1	3	N/D
5627	4", Caja de 25 kg	3	5	N/D
5628	5", Caja de 25 kg	1	3	N/D

#### LAZO DE **POLIPROPILENO** ARX



LAZO DE **POLIPROPILENO** 20 Kg / 30 Kg ARX



**RAFIA 2.2 G/M. BLANCO** 





Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.		
36690	900 grs	1	1	RF-2.2-500G		
36691	500 grs	1	1	RF-2.2-900G		

ARK ONLY BOTTOM

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
36684	4mm - 3/16 por kilo	1	1	LP-3/16-1KG
36685	6 mm - 1/4 por kilo	1	1	LP-1/4-1KG
36686	8 mm - 5.16 por kilo	1	1	LP-5/16-1KG
36687	10 mm - 3/8 por kilo	1	1	LP-3/8-1KG
36688	11 mm - 7/16 por kilo	1	1	LP-7/16-1KG
36689	13 mm - 1/2 por kilo	1	1	LP-1/2-1KG

Código	Característi- cas	Inner	Master	Clave
36266	4 mm de 3/16 x 20 K	1	1	LAPO4-20K
36267	6 mm de 1/4 x 20 K	1	1	LAPO6-20K
36268	8 mm de 5.16 x 20 K	1	1	LAPO8-20K
36269	10 mm de 3/8 x 20 K	1	1	LAPO10-20K
36270	11 mm de x 20 K	1	1	LAPO11-20K
36271	13 mm de 1/2 x 30 K	1	1	LAPO13-30K
36272	16 mm de 5/8 x 30 K	1	1	LAPO16-30K
36273	19 mm de 3/4 x 30 K	1	1	LAPO19-30K
36274	25 mm de 1 x 30 K	1	1	LAPO25-30K

#### **GRAPA GRIS SUJETHOR CAJA 100 PIEZAS**

#### **THORSMAN**

- Grapas con clavo de acero galvanizado
- Flexible
- Resistente a la corrosión, al frío, al calor
- extremo, a los ácidos y a los impactos

   Disponible en diferentes medidas (cada tamaño permite sujetar varias dimensiones de conductores)
- Simplifica y agiliza la fijación de conductores redondos o planos en interiores
- Disponibilidad de colores con lote mínimo

Gris

Gris

- Grapas fabricadas con polipropileno
- · Clavo de acero galvanizado

Código 4309

5867

THORSMAN

THORSMAN



TC 7-10 RC

**THORSMAN** 

**THORSMAN** 

**THORSMAN** 

CAJA	100	PΙ	ΕZ	AS
THORS	MAN	1		

· Grapas con clavo de acero galvanizado

**GRAPA PARA CABLE** 

- Resistente a la corrosión, al frío, al calor extremo, a los ácidos y a los impactos
- Disponible en diferentes medidas (cada tamaño permite sujetar varias dimensiones de conductores)
- Simplifica y agiliza la fijación de conductores redondos o planos en interiores
- · Disponibilidad de colores con lote mínimo
- Grapas fabricadas con polipropileno
- Clavo de acero galvanizado

Código 5794

5795

5796

5797



TC 3X5

TC 4X6

TC 5X8

TC 6X10

THORSMAN

**THORSMAN** 

	THOROWAR
•	Ideal para sujetar conductores redondos
	o tuberías en muros o techos de concreto
	sólidos en interiores y exteriores
	Dara una filosión adaquada utilizar tharaus

**GRAPA SUJETHOR** 

- Para una fijación adecuada utilizar thorquete y thomillo Thorsman
   Resistencia a la corrosión, humedad y
- climas extremos Realizar fijación con taquete TP1X, thornillo No 8X1"
- Temperaturas de operación: -10 °C a +120 °C
- Elaborada con Polipropileno

- Caja con 100 piezas

TK10-14

100 PIEZAS

THORSMAN

ódigo	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
5800	Gris	60	60	TK 10-14

#### **GRAPA SUJETHOR** TK20-26 **50 PIEZAS**

**THORSMAN** 



- utilizar thorquete y thornillo Thorsman Resistencia a la corrosión,
- humedad y climas extremos Elaborada con polipropileno
- Orificio libre de rebaba



#### **GRAPA DE PLÁSTICO** PARA CABLE TC 7x10 100 PIEZAS

Transparente

Transparente

Transparente

Transparente

136

90

96

96

136

90

96

96

**THORSMAN** 

- · Grapas con clavo de acero galvanizado
- Resistente a la corrosión, al frío, al calor extremo, a los ácidos y a los impactos Disponible en diferentes medidas (cada
- tamaño permite sujetar varias dimensiones de conductores)
- Simplifica y agiliza la fijación de conductores redondos o planos en
- interiores

   Disponibilidad de colores con lote mínimo
- · Grapas fabricadas con polipropileno
- Clavo de acero galvanizado



<b>GRAPA SUJETHOR</b>
TC 3-5 PARA
04 DI E 400 DIE 740
CABLE 100 PIEZAS

**THORSMAN** 

- · Grapas con clavo integrado para sujetar conductores planos y redondos a muros o techos en interiores con TC y exteriores con TC Rc Resistencia a la corrosión,
- humedad y climas extremos · Temperaturas de operación:
- -10 °C a +120 °C · Elaborado con polipropileno



#### **GRAPA SUJETHOR** TDC 4-6 DOBLE 100 PIEZAS

**THORSMAN** 

- Grapas con clavo integrado para suietar conductores planos y redondos a muros o techos en interiores con TC Resistencia a la corrosión,
- humedad y climas extremos
- Temperaturas de operación: -10 °C a +120 °C Elaborado con polipropileno
- El clavo es de acero galvanizado. resistente a la oxidación



Prov.	Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
3-5	5865	Transparente	108	108	3208-00100

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
3767	Transparente	96	96	TC 7-10

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
4308	Transparente	126	126	TC 3-5

#### ESCALERA EXTENSIÓN PELDATION TIPO II ALUMINIO

**PELDAÑOS** 

- · Estrías en los peldaños
- Tacones antiderrapantes mas ancho para mayor estabilidad
- Peldaños reforzados sellados al riel para mayor seguridad
   Doble mecanismo de seguridad, Activado por gravedad, 100% aluminio
- Perfii "i" para mayor resistencia estructural
   Peldaños en forma de "D" (planos en la parte de arriba y ovalados por abajo)
- Cuerda de polipropileno para elevación de escalera

- Polea con protector de aluminio
   Tapas protectoras
   Capacidad de carga: 225 lbs (102 kg)




Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
31940	28 Escalones / altura: 7.62 m	1	1	112228
31941	32 Escalones / altura: 8.84 m	1	1	112232
31942	36 Escalones / altura: 9.75 m	1	1	112236
31943	40 Escalones / altura: 10.67 m	1	1	112240

#### **ESCALERA DE TIJERA** TIPO III ALUMINIO **CON COPETE**

ARX BUY SELL

- Tapa y bandeja multifuncional
- Ranuras para sostener herramientas





	Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
	35759	3 Escalones, Sin Bandeja, Peso Máximo: 198.4 lbs (90 kg), Altura Máxima para pararse: 23 pulgadas (0.58 m), Largo Total: 4 Pies (1.21 m)	1	1	EST-3E
	35760	4 Escalones, Con Bandeja, Peso Máximo: 198.4 lbs (90 kg), Altura Máxima para pararse: 34.5 pulgadas (0.87 m), Largo Total: 5 Pies (1.54 m)	1	1	ESTB-4E
	35761	5 Escalones, Con Bandeja, Peso Máxi- mo: 198.4 lbs (90 kg), Altura Máxima para parase: 46 pulgadas (1.17 m), Largo Total: 6 Pies (1.83 m)	1	1	ESTB-5E

#### ESCALERA EXTENSIÓN PELDANOS **TIPO III ALUMINIO**

**PELDAÑOS** 

- Estrías en los peldaños
   Tacones antiderrapantes mas anchos para mayor estabilidad

  • Peldaños reforzados sellados al riel para
- mayor seguridad
- Doble mecanismo de seguridad, activado
- por gravedad, 100% aluminio

   Perfil "I" para mayor resistencia estructural
- Tapas protectoras
- Peldaños en forma de "D" (planos en la
- parte de arriba y ovalados por abajo)

   Capacidad de carga: 200 lbs (90 kg)



· Tacones antiderrapantes de alta durabilidad manteniendo siempre la posición de descanso de seguridad, 100% de hule





112324

PELDANOS

#### **ESCALERA RECTA TIPO III ALUMINIO PELDAÑOS**

- Peldaños cuadrados reforzados de alta seguridad antiderrapante
- · Peldaños estriados para efecto



· Tacones de hule



			W	
Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
31947	8 Escalones, 200 lbs, (90 kg) Altura: 2.44 m	1	1	419308
31944	10 escalones, 200 lbs, (90 kg) Altura: 3.05 m	1	1	419310

#### **ESCALERA MULTIPOSICIONES ALUMINIO**

20 Escalones

/ altura: 5.18 m 24 Escalones

/ altura: 6.40 m

**PELDAÑOS** 

- · Aiustable a diferentes posiciones
- Tipo trepador de escalones
- Exclusivo mecanismo de seguridad para posiciones múltiples
- Plegada para fácil almacenaje
   Tipo andamio

31938

31939

PELDAÑOS

- · Incluye 2 plataformas metálicas para convertirla en andamio
- Fabricada en aleación de aluminio para garantizar mayor durabilidad
- Travesaños estabilizadores con tacones antiderrapantes 100% hule Estabilizadores de goma protegen las superficies de



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
31948	12 Escalones con bandeja	1	1	706756



## Escaleras de tijera tipo III



DELDANOS

#### ESCALERA ELEGANCE DELDANOS **PLUS**

**PELDAÑOS** 

- Peldaños estriados
- Descanso de aluminio
- Plásticos protectores laterales
  Peldaños por ambos lados





Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
31949	3 Escalones / medida de uso: 0.84 m	1	1	217103
31950	5 Escalones / medida de uso: 1.40 m	1	1	217105

#### **ESCALERA TIJERA** TIPO III ALUMINIO

**PELDAÑOS** 

- · Peldaños estriados para efecto
- antiderrapante Tacón antiderranante
- de seguridad 100 % hule
- Riel bastidor de 2 pulgadas
  Tapa ranurada de plástico reforzado para pintura, herramientas y espacios para colocar brochas y rodillos
- Etiqueta reflejante para mayor seguridad
- Refuerzo para trabajo pesado
  Tirantes de seguridad



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
31926	2 Escalones / altura: 0.91 m	1	1	706716
31927	3 Escalones / altura: 1.22 m	1	1	706717
31928	4 Escalones / altura: 1.52 m		1	706718
31929	5 Escalones /	1	1	706719

#### **ESCALERA TIJERA** TIPO II ALUMINIO

**PELDAÑOS** 

DELDANOS

- Peldaños estriados para efecto antiderrapante
- Tacón antiderrapante de seguridad 100% hule
- Riel bastidor de 3 pulgadas
- · Tapa superior de plástico reforzado
- Etiqueta reflejante para mejor seguridad
   Refuerzos para trabajo pesado en el primer y último peldaño
- Tirantes de seguridad externos anti-pellizcos
   Capacidad de carga: 225 lbs (102 kg)



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
31930	6 Escalones / altura: 2.13 m	1	1	706789
31931	7 Escalones / altura: 2.44 m	1	1	706790
31932	9 Escalones / altura: 3.05 m	1	1	111210

#### ESCALERA TIJERA DOBLE TIPO II ALUMINIO

**PELDAÑOS** 

- Peldaños estriados para efecto antiderrapante
  Tacón antiderrapante de seguridad 100 % hule
- Etiqueta reflejante para mejor seguridad
  Tirantes de seguridad externos anti-pellizcos
- Largueros reforzados
   Bisagra reforzada

Capacidad de carga: 225 lbs (102 kg)

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
31937	10 Escalones / altura: 3.36 m	1	1	410210
31933	4 Escalones / altura: 1.53 m	1	1	410204
31934	5 Escalones / altura: 1.83 m	1	1	410205
31935	6 Escalones / altura: 2.13 m	1	1	410206
31936	8 Escalones / altura: 2.74 m	1	1	410208

#### **CEPILLO PARA** SOLDADOR

AUSTROMEX

**PELDANOS** 

- Mangos ergonómicos para mejorar manipulación
- Para uso en: acero, fundición, plástico, pintura







Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
32926	10"	12	12	2869

#### **CEPILLO DE ALAMBRE 114** ÉXITO

- · Diseñados para trabajos manuales en superficies incomodas donde se requiere
- cepillar y limpiar pintura, sarro, etcétera Herramienta de apoyo para trabajos de soldadura y desbaste de residuos



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
28595	Acero Templado, sin mango	1	18	CE75337

#### **CEPILLO DE ALAMBRE 64** ÉXITO

· Diseñados para trabajos manuales donde se requiere cepillar y limpiar pintura, sarro, etc.

Herramienta de apoyo para trabajos de



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
28594	Acero Templado, mango corto	1	18	EX75325

#### **CEPILLO DE ALAMBRE** PERFECT



éxito

- · Ideales para raspar la pintura y quitar óxido de superficies metálicas
- Limpia soldadura


éxito



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
814	Dimensión de mango: 2 X 2.5 X 35 Salida: 30 mm	12	24	H-00018

#### **CEPILLO DE ALAMBRE**

PERFECT



Limpia soldadura



A Perfect

#Perlect

(Å) MARAGA

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
842	Dimensión de mango: 2 X 5 X 18 Salida: 30 mm	12	24	H-00036



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
1058	Blanca 1/8" 1 kg	20	40	2155
19558	Punta naranja 1/8"	20	20	19558
2131	Verde 1/8" 1 kg	20	40	2215
33105	Verde 1/8" 2.5 kg AW ECO	20	40	33105

	Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
ı	33106	Verde 3/32" 2.5 kg AW ECO	20	40	33106
	1059	Blanca 3/32" 1 kg	20	40	2145
	19559	Punta naranja 3/32"	20	20	19559
	2132	Verde 3/32" 1 kg	20	40	2210

#### **CEPILLO DE ALAMBRE**

**PERFECT** 

- · Ideales para raspar la pintura v quitar óxido de superficies metálicas
- · Limpia soldadura



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
2070	Dimensión de mango: 2 X 3 X 26 Salida: 30 mm	12	24	H-00054

#### **ELECTRODO**

6013 BLANCA

· Caja de 20 Kg



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
35159	1/8"	20	20	N/D
35160	3/30"	20	20	N/D

#### **ELECTRODO 6013 VERDE**

· Caja de 20 Kg





Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
35161	1/8"	20	20	N/D
35162	3/32"	20	20	N/D

#### **ELECTRODO VERDE**

MARAGA



Código	Características	Inner	Máster	Clave
36265	1/8" 350 mm 100 A caja 5 Kg	1	1	36265

#### HILO DE NYLON PARA PESCAR ROLLO DE 100 m

HIRLON



5342







CT.50











Henkel

Código Características Cód. Prov. 5347 Calibre 1 200 CT.100 5 5340 Calibre 30 10 400 CT.30 5341 Calibre 40 10 400 CT.40

10

Código Características Inner Máster Cód. Prov.

400

Código Cód. Prov. Características 5343 Calibre 60 200 CT.60 10 5344 Calibre 70 10 200 CT.70 5345 Calibre 80 10 200 CT.80 5346 Calibre 90 CT.90

#### CINTA ADHESIVA IMPERFÁCIL

NO MAS GOTERAS

- · Fácil de aplicar, solo corta y aplica
- Repara filtraciones inmediatamente
   Sella traslapes y cubre grietas
- Ideal para tapar goteras en techos de concreto, tejas, domos, láminas de fibrocemento, cinc o metal, entre otros
- Ideal para juntas en construcción como: ductos, canales de ventilación, entre otros
- Para reparar orificios en la carrocería de automóviles, camio



Henkel

camiones o cajas de carga		The same of the sa		
Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
33531	10 m largo x 10 cm ancho	1	1	9981

#### **IMPERMEABILIZANTE** ADHESIVO PARA CONCRETO (Henkel)

Calibre 50

**FESTERBOND** 

- Adhesivo de consistencia lechosa de color blanco formulado a base de resinas 100 % acrílicas Resiste humedad, tensión,
- abrasión e impacto No se torna amarillo ante la intemperie
- Adhiere mortero nuevo a concreto viejo
- Puede aplicarse en interiores v exteriores
- · Meiora la calidad de pinturas de cal, cemento, vinílicas o acrílicas

28026 Cubeta 19 It



1 1

#### **IMPERMEABILIZANTE ADHESIVO PARA CONCRETO**

**FESTERBOND** 

- Adhesivo de consistencia lechosa, de color blanco. formulado a base de resinas 100 % acrílicas
- Resiste humedad, tensión, abrasión e impacto
- No se torna amarillo ante la intemperie

  • Adhiere mortero nuevo a
- concreto viejo
- Puede aplicarse en interiores y
- Mejora la calidad de pinturas de cal, cemento, vinílicas o acrílicas



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
28025	Envase 4 It	1	1	601856



(Henkel)

(Henkel)

**FANDELI** 

**FANDELI** 

#### **ADHESIVO PARA** CONCRETO **FESTERBOND**

**FESTER** 

- Adhesivo de consistencia lechosa, de color blanco, formulado a base de resinas 100 % acrílicas
- · Resiste humedad, tensión, abrasión e impacto. No se torna amarillo ante la intemperie
- Adhesivo de usos múltiples
- Puede aplicarse en interiores y exteriores
- Meiora la calidad de pinturas, lechadas y morteros



	ADHESIVO IMPERFÁCIL
(Henkel)	REPELENTE DE AGUA

**FESTER** 

- · Emulsión protectora de superficies base agua
- Repela el agua y protege contra el deterioro en muros
- Permite la transmisión de humedad
- acumulada del interior hacia el exterior Evita la formación de moho y manchas
- ocasionadas por la humedad
- Para uso en interiores y exteriores Se aplica sobre muros de concreto, ladrillo, cantera, estucos y tejas no tratadas
- Para uso en losetas de barro. agregados, adoquín y superficies minerales en general



(Henkel)

(Henkel)

**FANDELI** 

FANDELI

#### **IMPERMEABILIZANTE** IMPERFÁCIL CLÁSICO

**BLANCO 5 AÑOS** 



- Ideal para impermeabilizar sobre concreto, mortero v enladrillado
- Ideal para techos sin impermeabilizar
- No requiere mantenimiento constante
- · Fácil de aplicar



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
34265	Cubeta 19 lt	1	1	34265

#### 33526 33526 Bote 1 It 1 1 **IMPERMEABILIZANTE**

Código Características Inner Máster Cód. Prov.

IMPERFÁCIL CLÁSICO **ROJO 5 AÑOS** 

- Impermeabilizante acrílico base agua
- Ideal para impermeabilizar sobre concreto, mortero y enladrillado
  • Ideal para techos sin
- impermeabilizar
- No requiere mantenimiento

**ROLLO DE LIJA** 

**AUSTROMEX** 

**PARA PLOMERO** 

Fácil de aplicar



(Henkel)

#### **IMPERMEABILIZANTE NO MÁS SALITRE**

33532 Envase 1 lt 1 12

Código Características Inner Máster Cód. Prov.

- IMPERFÁCIL FESTER Impermeabilizante cementoso
- en polvo Proviene y corrige problemas
- de salitre · Detiene la humedad en muros
- · No se agrieta y se puede pintar



<b>IMPERME</b>	ABILIZANTE
CEMENTO	SO

FESTER CR-65



- humedad y salitre Permite la salida de humedad atrapada en el sustrato
- Puede ser recubierto
- Para impermeabilizar paredes de tabique, block (bloque) concreto y mamposterías • Para impermeabilizar
- estructuras expuestas a la humedad del subsuelo
- Para superficies sin movimiento como: albercas, cisternas, jardineras y muros en general



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
33534	Envase 25 kg	1	1	119

Codigo	Caracteristicas	Inner	Master	Cod. Prov.
34266	Cubeta 19 lt	1	1	34266



**FINA FAJILLA FANDELI** 



Código Características Inner Máster Cód. Prov.

			_	
Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
39537	50 piezas K-61			EXF 17219

#### KIT HOJA DE LIJA **DE AGUAGRANO 220**

1 MASKING **TAPE 3/4" FANDELI** 



Código	Características	Inner	Máster	Clave
35125	5 piezas	1	1	PN-00009

#### **ROLLO DE LIJA PARA PLOMERO**

aracterísticas Grano 120,

38 mm x 5 m

**AUSTROMEX** 

Código

29209



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
17813	Grano 120, 38 mm x 45.70 m	1	15	120

#### **ROLLO DE LIJA PARA PLOMERO**

FANDELI

1265



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
38573	Grano 120, 38 mm x 5 m	1	1	507

#### **LIJA DE BANDA GRANO-080**

**FANDELI** 



Código	Características	Inner	Máster	Clave
35128	x-86 3" x 21"	5	1	PN-00009
35129	x-86 3" x 21"	5	1	PN-00009
35130	x-86 3" x 21"	5	1	PN-00009



#### **LIJA DE AGUA FAJILLA A99** 25 / 50 PIEZAS

**FANDELI** 

- Ideales para acabados en seco y en húmedo, operaciones de acabado, pulido y microacabado, así como preparación de superficies
- · Brindan excelentes resultados en primarios automotrices, pinturas y selladores, además de muebles y aparatos metálicos, vidrio, cristal, metales no ferrosos
- . Su alta resistencia y poder de lijado facilitan operaciones que requieren de
- or a de papel impermeable con propiedades antideslizantes que permiten operaciones en seco y en húmedo
- Su estructura cerrada asegura un lijado rápido y una larga vida útil
   El Carburo de silicio brinda un acabado único en aplicaciones en húmedo




Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
918	G-0220, 50 pz, 230 x 280 mm	10	20	00037
919	G-0240, 50 pz, 230 x 280 mm	10	20	00038
920	G-0280, 50 pz, 230 x 280 mm	10	20	00039
921	G-0320, 50 pz, 230 x 280 mm	10	20	00040
922	G-0360, 50 pz, 230 x 280 mm	10	20	00041
923	G-0400, 50 pz, 230 x 280 mm	10	20	00042
924	G-0500, 50 pz, 230 x 280 mm	10	20	00043
925	G-0600, 50 pz, 230 x 280 mm	10	20	00044
11369	G-1000, 25 pz, 230 x 280 mm	10	20	05525
11368	G-1200, 25 pz, 230 x 280 mm	10	20	00048
11367	G-1500, 25 pz, 230 x 280 mm	10	20	00049
11366	G-2000, 25 pz, 230 x 280 mm	10	20	10965

#### **LIJA MICROFINA MEDIO PLIEGO 50 PIEZAS**

AUSTROMEX

- Carburo de silicio negro
- Respaldo impermeable súper flex
   Granulometría FEPA
- Excelente rendimiento en el lijado
- de pintura, pasta, primer y metal
- · Calidad inigualable en grano microfinos · Para usos en metal,
- pintura, barniz y piedra



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
32884	Grano 1000	50	50	1817
32885	Grano 1200	50	50	1818
32886	Grano 1500	50	50	1819
32887	Grano 2000	50	50	1893
32888	Grano 2500	50	50	1897

#### **ROLLO DE LIJA PARA PLOMERO J86**

**FANDELI** 

**FANDELI** 

- Limpieza de superficies interiores y exteriores de productos de cobre para la aplicación de soldadura en uniones de tubería
- Limpieza v preparación de superficies interiores y exteriores de materiales de PVC y plásticos
- Ideal para limpiar y remover óxido de hierro



**FANDELI** 

**FANDELI** 

FANDELI

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
617	Grano 120, 25 mm x 45.00 m	10	20	01917
936	Grano 120, 38 mm x 45.00 m	10	20	0192

#### **ROLLO DE LIJA PARA PLOMERO J74**

**FANDELI** 



aluminio, etc. Limpieza y preparación de superficies interiores y exteriores de tubos de cobre y PVC

ferrosos y no ferrosos tales como bronce latón



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
21805	Grano 120,	10	20	29985

#### **LIJA DE AGUA FAJILLA C99 50 PIEZAS**

**FANDELI** 

- · Su alta resistencia y poder de lijado facilitan operaciones que requieren de
- gran demanda

  Dorso de papel impermeable con propiedades antideslizantes que permiten operaciones en seco y en húmedo
- Su estructura cerrada asegura un lijado rápido y una larga vida útil
   El carburo de silicio brinda un acabado único en aplicaciones en húmedo
- · Para aplicar en plástico, vidrio, lacas, pinturas y metales no ferrosos



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
913	Grano 0080, 230 x 280 mm	10	20	00051
914	Grano 0100, 230 x 280 mm	10	20	00052
915	Grano 0120, 230 x 280 mm	10	20	00053
916	Grano 0150, 230 x 280 mm	10	20	00054
917	Grano 0180, 230 x 280 mm	10	20	00055

FANDELI

#### **LIJA DE ESMERIL FAJILLA X86** ÓXIDO DE **ALUMINIO ROJA**

**FANDELI** 

- · Diseñadas para operaciones en la industria o el taller que requieran de acabados de alta calidad

  • Pueden ser utilizadas
- manualmente o con lijadoras orbitales
- Son herramientas ideales para limpiar y pulir madera, plásticos, lacas, pinturas, metales ferrosos y no ferrosos

  • Su amplio rango de grados
- permite operaciones de lijado pesado, intermedio y fino
- · Brindan una óptima calidad de acabados
- Su estructura cerrada incrementa su poder de lijado



10

00075

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
168	Grano 036, 25 pz, 230 x 280 mm	5	10	00089
172	Grano 040, 25 pz, 230 x 280 mm	5	10	00090
173	Grano 050, 25 pz, 230 x 280 mm	5	10	00091
174	Grano 060, 25 pz, 230 x 280 mm	5	10	00092
177	Grano 80, 50 pz, 230 x 280 mm	5	10	00073
180	Grano 100, 50 pz, 230 x 280 mm	5	10	00074

#### **LONA DE POLIETILENO REFORZADA GRIS**

Grano 120, 50 pz, 230 x 280 mm

ARX

181



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
36393	2 x 3 m	20	100	LRG-23
36394	3 x 3 m	20	100	LRG-33
36395	3 x 4 m	20	100	LRG-34
36396	4 X 5 m	20	100	LRG-45
36397	4 X 6 m	20	100	LRG-46

#### **LONA DE POLIETILENO SENCILLA AZUL**

ARX



Código	Características	Inner	Máster	Clave
36402	2 x 3 m	20	100	LSAZ-23
36403	3 x 3 m	20	100	LSAZ-33
36404	3 x 4 m	20	100	LSAZ-34
36405	4 x 5 m	20	100	LSAZ-45
36406	4 x 6 m	20	100	LSAZ-46
36407	5 x 6 m	20	100	LSAZ-56
36408	6 x 12 m	20	100	LSAZ-612

#### **LIJA J86 OXALUM FANDELI 50 PIEZAS**

**FANDELI** 

- · Diseñadas para operaciones en la industria o el taller que requieran de acabados de alta calidad
- Pueden ser utilizadas manualmente o con lijadoras orbitales
- Son herramientas ideales para limpiar y pulir madera, plásticos, lacas, pinturas, metales ferrosos v no ferrosos
- Su amplio rango de grados permite operaciones de liiado pesado, intermedio y fino
- Brindan una óptima calidad de acabados
- Su estructura cerrada incrementa su poder de lijado

23091

23092

23093

23094



#### **FANDELI**

00076

00077

00078

00081

**FANDELI** 

#### **LIJA PARA MADERA** FAJILLA D081 25 / 50 PIEZAS

**FANDELI** 

- · Ideales para preparación de superficies en las industrias maderera
- Funcionales en veso arcilla y para remove
- capas de pintura Pueden utilizarse para el lijado en seco de plásticos y metales no ferrosos Su estructura abierta
- previene el tapado prematuro del producto extendiendo su vida útil
- La versatilidad de granos abrasivos brinda diferentes acabados para diversos procesos



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
930	G-036, 25 pz, 230 x 280 mm	10	20	00056
931	G-040, 25 pz, 230 x 280 mm	10	20	00057
2538	G-050, 25 pz, 230 x 280 mm	10	20	00058
932	G-060, 25 pz, 230 x 280 mm	10	20	00059
933	G-080, 50 pz, 230 x 280 mm	10	20	00060

#### LIJA DE ESMERIL **FAJILLA J73** 25 / 50 PIEZAS

Grano 150.

230 x 280 mm Grano 180,

230 x 280 mm Grano 220,

230 x 280 mm Grano 320,

230 x 280 mm

**FANDELI** 

- Diseñadas para operaciones industriales y en el taller que requieran
- excelentes acabados Pueden ser utilizadas manualmente o con lijadoras orbitales
- Son herramientas ideales para limpiar metales
- y no ferrosos

   Su rango de grados abarca tareas de lijado pesado, intermedio y fino
- Su dorso de tela de algodón y estructura cerrada aseguran una poderosa acción de lijado



#### LIJA PARA MADERA **FAJILLA C081 50 PIEZAS FANDELI**

FANDELI

- · Operaciones de lijado de calidad profesional
- Ideales para preparación de superficies en la industria maderera
- Funcionales en yeso, arcilla y para remover capas de pintura
- Pueden utilizarse para el lijado en seco de plásticos y metales no ferrosos



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
926	Extra Grueso, 25 piezas	10	20	08714
927	Fino, 50 piezas	10	20	02331
928	Grueso, 25 piezas	10	20	02333
929	Mediana, 50 piezas	10	20	02332

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
934	Grano 100, 230 x 280 mm	10	20	00046
935	Grano 120, 230 x 280 mm	10	20	00047

#### **LONA DE POLIETILENO SENCILLA ROJA**

ARX



Código	Características	Inner	Máster	Clave
36409	2 x 3 m	20	100	LSR-23
36410	3 x 3 m	20	100	LSR-33
36411	3 x 4 m	20	100	LSR-34
36412	4 x 5 m	20	100	LSR-45

#### **LONA DE POLIETILENO SENCILLA VERDE**

ARX



Código	Características	Inner	Máster	Clave
36398	2 x 3 m	20	100	LSV-23
36399	3 x 3 m	20	100	LSV-33
36400	3 x 4 m	20	100	LSV-34
36401	4 x 5 m	20	100	LSV-45

#### **LONA DE POLIETILENO SENCILLA AMARILLA**

ARX



#### MALLA GALVANIZADA **HEXAGONAL PARA GALLINERO**

**DEACERO** 







Código	Características	Inner	Máster	Clave
36426	2 x 3 m	20	100	LSA-23
36427	3 x 3 m	20	100	LSA-33
36428	3 x 4 m	20	100	LSA-34
36429	4 x 5 m	20	100	LSA-45
36430	4 X 6 m	20	100	LSA-46
36431	5 X 6 m	20	100	LSA-56

**DEACERO** 

<ul> <li>Cue</li> </ul>	enta co	n una	gruesa	capa	de	zino
• K0	10 de 4	III C				

- que la protege contra la corrosión Es la manera más rápida y económica
- de hacer jaulas 20% mas gruesos que los de alta
- resistencia Alambres suaves y maleables
- Hexágono simétrico
- Cinco veces más resistente a la corrosión que las importadas
- Fabricado con lámina negra cal. 26
- Despliega en forma de rombos
   Aplicación de pintura asfáltica

**MALLA GALVANIZADA** 

PARA PLAFÓN FALSO

- Variedad de diseños
   Más económico contra otros sistemas de cielos y muros falsos como aluminio y poliestireno
- Retarda la oxidación



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
6658	20 m	1	4	500

#### **LONA DE POLIETILENO SENCILLA NARANJA**

ARX





Código	Características	Inner	Máster	Clave
36420	2 x 3 m	20	100	LSN-23
36421	3 x 3 m	20	100	LSN-33
36422	3 x 4 m	20	100	LSN-34
36423	4 x 5 m	20	100	LSN-45
36424	4 X 6 m	20	100	LSN-46
36425	5 X 6 m	20	100	LSN-56

#### 1.50 m / Abertura 1 1/2" 308 22026 1.50 m / Abertura 2" 310 309 5608 1.75 m / Abertura 1 1/2" 3 CALIBRE 22 / AREBTURA 4"

CALIBRE 22 / ABERTORA I					
Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.	
6443	Altura 1.75 m	3	5	307	
CALIBRE 23 / ABERTURA 1/2"					
Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.	
5645	Altura 90 m	3	5	301	

#### **MALLA GRADUADA AVÍCOLA**

DEACERO



- Gracias a sus pequeñas graducaciones no permite el paso a aminales indeseables
- · Se evita que las crías atoren la cabeza en la malla, evitando perdidas de ganado por esfixia Mínimo mantenimiento



**LIGERA ABERTURA 69 x 69** 

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
16667	50 m	1	2	N/D

#### MALLA CRIBA 2 x 2 PRODUCTO UNIVERSAL

32768 .85 m x .91 m x 10 m

32760 .85 mm x .91 m x 30 m 1

**MALLA CRIBA 4 x 4** 



32768

32760



- · Tejida a manera de rombos
- No se desgarra Rollos compactos
- Mayor resistencia a la corrosión

**DEACERO** 

- Variedad de diseños
- Extremos que no se enredan en su manejo

**MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA #13** 


· Ahorro en fletes y almacenamiento

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
22020	1.00 x 20 m	1	1	3621
22021	1.25 x 20 m	1	1	3622
22022	1.50 x 20 m	1	1	3623
22024	2.00 x 20 m	1	1	3625

#### ABERTURA 55 x 55

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
22020	1.00 x 20 m	1	1	3621
22021	1.25 x 20 m	1	1	3622
22022	1.50 x 20 m	1	1	3623
22024	2.00 x 20 m	1	1	3625





· Tejida a manera de rombos

Rollos compactos
 Mayor resistencia a la corrosión

· Ahorro en fletes y almacenamiento

Extremos que no se enredan en su manejo

No se desgarra

Variedad de diseños

#### MALLA CRIBA 5 x 5 PRODUCTO UNIVERSAL



#### MALLA CRIBA 6 x 6 PRODUCTO UNIVERSAL





Características Inner Máster Cód. Prov.

1

1

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
32767	.55 m x .91 m x 10 m	1	1	32767
32759	.55 mm x .91 m x 30 m	1	1	32759



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
32766	.50 m x .91 m x 10 m	1	1	32766
32758	.50 mm x .91 m x 30 m	1	1	32758



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
32765	.44 mm x .91 m x 10 m	1	1	32765
32757	.44 mm x .91 m x 30 m	1	1	32757

(Henkel)

(Henkel)

#### **PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO**

**FURIA** 

- · Ofrece fuerza en el pegado en una gran variedad de materiales como madera, hule, fieltro, linoleums, losetas, zoclos cuero, entre otros

  Mayor fuerza, firmeza y resistencia
- en el pegado Flexible
- Impermeable



11583











	21	56

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.	Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
11583	Bote 135 ml	24	48	45165	11586	Bote 1 It	12	24	45168
11584	Bote 250 ml	12	24	45166	11587	Bote 4 It	2	4	45169
11585	Bote 500 ml	12	24	45167	21567	Bote 10 lt	1	1	PCAL10FUR

#### **PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO**

**RESISTOL 5000** 

- · Gran fuerza de pegado
- · Pegado flexible que acompaña la tensión del material
- Resistente en temperaturas extremas -40 °C a 90 °C
- Resistente al agua y a soluciones ácidas y básicas diluidas
- · Ideal para enchapados, laminados de madera - madera v madera plástico, páneles acústicos y otros materiales como cuero, metal. entre otros



1370













6107

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
1370	Tubo 21 ml	30	60	PCAT5000
1364	Bote 135 ml	24	48	PCAL.135RES
1365	Bote 250 ml	12	24	PCA.250HEN
1366	Bote 500 ml	12	24	PCAL.500HEN

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
1367	Bote 1 It	12	24	PCAL1RES
2	Bote 4 It	4	12	PCAL4RES
6107	Bote 19 It	2	4	PCAL19RES

#### MALLA CRIBA 8 x 8 PRODUCTO UNIVERSAL





#### PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO USO GENERAL

**FLEXO** 

· Producto líquido color amarillo a beige que se adhiere a muchísimos materiales como: piel. madera, concreto, cerámica, vidrio, plásticos y muchos otros entre si o combinados

- · Pegado resistente
- Para uso en talabarteria carpintería, calzado, etc








TOLYMEX

59	1
----	---

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
32764	.37 mm x .91 m x 10 m	1	1	32764
32756	37 mm x 91 m x 30 m	1	1	32756

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
14760	Tubo 50 g	30	30	FZ-10-50
14758	Bote 125 ml	24	24	FZ-10-125
14759	Bote 250 ml	12	12	FZ-10-250

#### **MALLA GALVANIZADA** MOSQUITERA 30 m





Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
32762	.90 m	1	1	32762
32763	1.05 m	1	1	32763
32761	1.20 m	1	1	32761

#### **PEGAMENTO AMARILLO** PARA CARPINTERO

**RESISTOL 850** 

- · Gran fuerza de pegado
- Fuerte agarre inicial que reduce el tiempo de prensado
- Resistente al calor, agua, lacas y barnices
   Mayor viscosidad
- Ideal para el







Henkel

ona o oa ao	30000	30059		30000
Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
30658	Botella 1 kg	1	12	577865
30659	Botella 4 kg	1	4	577867
30660	Bote 18 kg	1	1	577881

#### **PEGAMENTO BLANCO**

**FURIA** 

- Para uso en diferentes tipos de maderas, así como cartón, fibracel y otros materiales
- Secado transparente Pegamento No tóxico



11580

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
11580	Envase 1 kg	12	24	47024
11581	Envase 4 kg	4	4	47025
11582	Envase18 kg	2	4	47026

#### **PEGAMENTO BLANCO ESCOLAR Y PROFESIONAL**

**RESISTOL 850** 



pegado Excelente desempeño en maderas blandas como el pino, MDF, triplay y en maderas duras como la caoba, encino, roble y maple

· Limpieza por su secado transparente No tóxico

Código

1373

1374

1375



144

48

72

24

12



1376

1437

6108



Profesional 1 kg

Profesional 4 kg

Profesional 20 kg

12

4

2



24

8

(Henkel) **BLANCO ESCOLAR GIRAPEGA RESISTOL 850** 



ceys

**PEGAMENTO** 

- · Excelente calidad y adhesividad
- No es tóxico
- Tiene un alto rendimiento en el pegado de papel, madera, fotografías, cartón, tela, cerámica v migajón



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
1371	Botella 35 g	96	192	PBB35HEN
1372	Botella 55 g	96	192	PBB.55HEN

#### **PEGAMENTO BLANCO**

Escolar 110 g

Profesional 250 g

Escolar 500 g

PEGA-LON 55

- · Pegamento que permite uniones altamente resistentes y nermanentes
- Recomendable para uso en madera, papel, tela y cerámica Su fórmula le permite realizar
- uniones fuertes y duraderas
- Seca v no se cristaliza
- Se aplica por medio de rodillo,
- disco, espátula, brocha o invección
- Transparente al secar
- · Presenta una alta resistencia final

Bote 125 ml

Bote 250 ml

Bote 500 ml

A	
SHAME	
BALLA	
05400	
25162	

1

Código Características Inner Máster Cód. Prov.



92-001

92-002

92-003

ceys

TOPOLYMEX

Cód. Prov.

PRR 110FHN

PBB.250HEN

PBB.500HEN







PBB1RES

N/D

47017

pega-lon.

25167	
-------	--

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
25165	Bote 1000 ml	1	1	92-004
25166	Galón 4000 ml	1	1	92-005
25167	Cubeta de 20 It	1	1	92-006

#### **PEGAMENTO DE CONTACTO**

**TRANSPARENTE** 

- · Una vez seco, es totalmente incoloro, disimulando los acabados de las uniones
- Permite el encolado de espejos, poliestireno expandido y espumas en general, sin que ataque las superficies
- Proporciona uniones resistentes. flexibles y duraderas
- Pega cuero, piel, goma, caucho, madera, fórmica, melanina, cartón,



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
32370	Tubo 30 ml	1	12	DB3602

#### **PEGAMENTO DE CONTACTO**

**CEYS** 

25162

25163

25164



Código	Características	Inner	Máster	Clave
36515	Fija todo 20 ml	1	1	7203

#### **PEGAMENTO DE CONTACTO** CONTACTCEYS

**USO GENERAL** 

- · Especialmente indicado nara uniones entre materiales flexibles
- · Proporciona uniones resistentes y duraderas
- Adhesivo de calidad profesional, de alto rendimiento
- Pega cuero, piel, goma, caucho, neopreno, madera fórmica melanina corcho cartón, etcétera





cevs

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
32369	Tubo 30 ml	1	24	3400
32371	Pincel 250 ml	1	12	3417

#### **PEGAMENTO DE CONTACTO SUPER CEYS**

**CEYS** 



Código	Características	Inner	Máster	Clave
36508	Resistente al agua 3 g	1	1	4203

#### **PEGAMENTO DE** CONTACTO **SÚPER MIL 5**

DEVCON

- · Producto líquido color amarillo de pegado rápido que se adhiere a muchísimos materiales como metales. madera, concreto, cerámica vidrio, plásticos v muchos otros materiales entre si o combinados
- Alta resistencia
- · Es impermeable y flexible



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
34559	Tubo 50 g	30	30	DSM-5

#### **PEGAMENTO DE CONTACTO** SÚPER TRANSPARENTE

**RESISTOL 5000** 

 Carnintería, tapicería, materiales sintéticos, donde se requieran acabados limpios y sin rastros de una manera rápida (5 minutos) Secado expres

Gran fuerza de pegado







Henkel.

30034	30033	30030	30037	
Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
30654	Lata 135 ml	1	24	1513909
30655	Lata 250 ml	1	12	1513749
30656	Lata 500 ml	1	12	1513750
30657	Lata 1 It	1	12	1513871

#### **PEGAMENTO DE** CONTACTO PLÁSTICOS **FLEXIBLES**

**RESISTOL 5000** 

- Especial para pegar plásticos flexibles ó elásticos
- Súper transparencia con acabados imperceptibles
- Alta impermeabilidad y fuerte resistencia al aqua
- Excelente adhesión
- · Secado rápido Incluye parches para reparaciones



Henkel

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
27502	Tubo 21 ml	15	15	1127450

#### **PEGAMENTO DE CONTACTO** SÚPER TRANSPARENTE

RESISTOL 5000

- Su nueva fórmula de poliuretano ofrece acabados invisibles y limpios, con un secado expres y máxima resistencia
- Es ideal para sintéticos, pega plásticos, hule, zoclo, láminas metálicas y losetas



PEGAMENTO DE
CONTACTO
<b>TRANSPARENTE</b>
PARA CALZADO
DECICEOL FOOD

RESISTOL 5000

- Especial para reparar qualquier tipo de calzado tanto natural como sintético
- · Gran flexibilidad
- · Súper transparencia con
- acabados imperceptibles
- Excelente adhesividad
   Alta impermeabilidad y fuerte resistencia al agua

RESIS	TOL
0	AL.
PERAMENTO DE CONTACTO	a
5000	2
0	000
Com Ann. 31 and	-

(Henkel)

AMANCO

AMANCO"

Cementos

Para instalaciones

sanitarias y

eléctricas, para

		Com No. 22 of		
Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
15716	Tubo 21 ml	30	60	732668

#### Tubo 21 ml **PEGAMENTO DE CONTACTO** (Henkel)

TRANSP. USO AUTOMOTRIZ **RESISTOL 5000** 

- · Especial para pegar y reparar materiales del automóvil
- Gran resistencia a altas temperaturas (hasta 120°C)
- Súper transparencia con acabados imperceptibles

**PEGAMENTO** 

PARA CPVC

**FLOWGUARD** 

**GOLD SILER** 

Amarillo, de un solo paso

Viscosidad media
 Todo clima

- Alto agarre inicial
- Impermeabilidad y alta
- resistencia al agua Flexibilidad
- · Secado rápido



SILER

Henkel)

		-		
Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
15713	Tubo 21 ml	30	60	732669

#### **PEGAMENTO PARA CPVC**

**AMANCO** 

Cemento para instalaciones de aqua caliente extra fuerte de secado rápido



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
33503	Lata 118 ml	1	70	931355
33504	Lata 225 ml	1	48	931356
33505	Lata 480 ml	1	24	931357

#### pega-lon.







#### Especial para tubería de CPVC para agua caliente y fría, para tubos de hasta 4".

#### **PEGAMENTO PARA CPVC AMARILLO**

Tubo 60 g

**TANGIT** 

32954



Código Características Inner Máster Cód. Prov.

Código	Características	Inner	Máster	Clave	
36531	475 ml	1	1	PN-00086	

#### **PEGAMENTO** PARA CPVC

PARA TUBERÍAS Y CONEXIONES DE HASTA 2"

- · Se utilizan para la conducción de agua fría y
- caliente (80 °C) en casas y edificios Viscosidad media (2000 cPs)
- · Se utiliza para la unión de tuberías hasta de 2" de diámetro
- De secado rápido que permite menor tiempo de instalación
- Pigmentado para su fácil aplicación
- Cumple los requerimientos ambientales ya que es bajo en la emisión de componentes orgánicos volátiles
- Fabricación bajo la licencia de Lubrizol
- Advanced Materials, Inc.
  Cumple con la Norma Americana ASTM-F-493

## 22311



19594

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
22311	Tubo 50 ml	1	48	22311
19594	Lata 90 ml	25	57	PEGA085
18884	Lata 145 ml	12	24	PEGA140
18885	Lata 250 ml	12	24	PEGA220
18886	Lata 500 ml	12	24	PEGA460

#### Ventajas:

- Unión extra fuerte.
- Sin escurrimientos.
- Secado medio para mayor tiempo de trabajo.
- Prácticas presentaciones.





tubos de hasta 12".

#### **PEGAMENTO PARA CPVC**

TANGIT

- Pegamento especial para tuberías y conexiones de C-PVC con diámetros de hasta 24", cédula 40 y 80 Para unir profesionalmente tuberías
- de C-PVC en sistemas de toda presión para aqua potable fría y caliente, drenaje, desagüe, aguas negras e instalaciones industriales Excelente fuerza de pegado
- · Viscosidad extra gruesa sin escurrimientos
- Secado intermedio para mayor tiempo de trabajo



#### **PEGAMENTO PARA CPVC** OMEGA PITBULL

- Cemento amarillo de viscosidad gruesa y
- secado medio para materiales CPVC
   Para su aplicación en seco
- Especial para cementar tubería de CPVC de 6" (150 mm) en cédula 40 y 80
- La formulación permite unir tubería, coples y caños de CPVC y para aplicaciones con presiones elevadas







			Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.		
Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.	21458	Tubo 50 g	50	50	CAVC1050
30667	Tubo 50 ml	1	24	960025	36815	Lata 125 ml	24	24	CPVC1125
30668	Lata 125 ml	1	12	495174	21459	Lata 250 ml	24	24	CPVC1250

#### ADHESIVO EPÓXICO **EPOXY MÁRMOL**

SÚPER RÁPIDO **5 MINUTOS** 

- · Reforzado con mármol
- Desarrollado para unir piezas de mármol en general, tinas de baño, lavamanos, pisos, muros, etc.

  Resistente al agua fría y
- caliente, una vez duro puede ser lijado y pintado



30667



**FUERTE** 

- Fija en 9-11 minutos
- 100% transparente No contiene solventes
- Fácil de usar

29292



Características Inner Máster Cód. Prov

Jeringa 30 g 1 12



**EXTRA FUERTE** 

- · Fiia en 25-35 minutos Desarrolla fuerza extrema de unión
- Recomendado donde requieres tiempo de aplicación

29293



		><	0	•
1	บร	ejj.	กก	
	No.	653	1	

29298	Jeringa 30 g	1	12			
ADHESIVO EPÓXICO						

SÚPER RÁPIDO 5 MINUTOS

- · Pega en 5 minutos
- · Reforzado con acero altas temperaturas
- Desarrollado para unir. sellar o rellenar piezas metálicas en general
- · No escurre
- Resistente al agua fría, caliente, solventes, agentes auímicos
- · Úna vez duro puede ser lijado y pintado



AJMA5

#### ADHESIVO EPÓXICO **EPOXY COBRE**

SÚPER RÁPIDO **5 MINUTOS** 

- · Reforzado con cobre
- Desarrollado para unir piezas de cobre como tuberías válvulas, objetos, utensilios, herramientas etc
- Resistente al agua fría o caliente, una vez duro puede ser lijado y pintado





AJT10

#### **ADHESIVO EPÓXICO EPOXY ACERO** LÍQUIDO 5

Código Características Inner

Jeringa 30 g 1 12

SÚPER RÁPIDO **5 MINUTOS** 

- Reforzado con acero
- Desarrollado para unir piezas metálicas en general
- · Resistente al agua fría o caliente, una vez duro puede ser lijado y pintado





AJT30

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
29296	Envase 70 g	1	12	ALAP5

d. Prov.	
ALAP5	

31954 Jeringa 30 g 36

Código Características Inner Máster 36

AJCO5

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.		
29294	Jeringa 30 g	1	12	AJLA5		

#### ADHESIVO EPÓXICO **FUSION 2**

ULTRA RÁPIDO

- Fila en 1.5-2.5 minutos
- Recomendado en aplicaciones donde la sujeción debe ser inmediata





#### ADHESIVO EPÓXICO **EPOXY ACERO PASTA 30**

**EXTRA FUERTE 30 MINUTOS** 

- · Reforzado con acero altas temperaturas
- · Desarrollado para unir, sellar o rellenar piezas metálicas en
- general No escurre

29297

- · Resistente al agua fría, caliente,
- solventes, agentes químicos
   Una vez duro puede ser lijado
- y pintado





#### ADHESIVO EPÓXICO **FUSION 5**

SÚPER RÁPIDO

- · Fija en 4-6 minutos
- No contiene solventes
- · Fácil de usar





Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
29291	Jeringa 30 g	1	12	AJT5



188



### ADHESIVO EPÓXICO EPOXY ACERO LÍQUIDO 30

**EXTRA FUERTE 30 MINUTOS** 

- · Reforzado con acero · Desarrollado para unir piezas
- metálicas en general Resistente al agua fría o caliente, una vez duro puede ser lijado o pintado



Children Co.
500
12100000000 m = (1)
discrete and the second
THE PERSON NAMED IN
在以外海 经运货工
1.0000
COMMITTEE STATE
200 C
Colors Colors
The second second
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN
1
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
29295	Jeringa 30 g	1	12	AJLA30

#### **ADHESIVO EPÓXICO MARINE**

**FUSION EPOXY** 



			_	
Código	Características	Inner	Máster	Clave
35845	Blue kit 30 gramos	1	12	N/D

(Henkel)

#### **ADHESIVO EPÓXICO UNO NEGRO**

**FUSION EPOXY** 





		_		
Código	Características	Inner	Máster	Clave
35846	Uso general Negro 98 g	1	12	N/D

#### ADHESIVO EPÓXICO **UNO BLANCO**

**FUSION EPOXY** 



Código	Características	Inner	Máster	Clave
35847	Uso general Blanco 98 g	1	1	N/D

#### PEGAMENTO EPÓXICO TRANSPARENTE

RESISTOL

- · De uso universal, acabados limpios y transparentes
- Súper transparente para acabados perfectos e imperceptibles

  • Alta resistencia inicial: 80 kg/cm² en
- Fuerza extrema al final: 130 kg/cm² a las 24 hrs
- Excelente resistencia al agua, solventes, aceites, ácidos y grasas
- Resiste temperaturas de -20 °C a 80 °C



#### **PEGAMENTO EPÓXICO** REPARA FUERTE METÁLICO (Henkel)

RESISTOL

- · Realiza pegados permanentes en una
- gran cantidad de metales Reforzado con acero para acabados
- metálicos · Seca sólido como el acero :en sólo 5
- Alta resistencia inicial: 80 kg/cm² en una hora
- Fuerza extrema al final: 120 kg/cm²
- · Fácil de abrir y mezclar la cantidad exacta
- · Excelente resistencia al agua, solventes,
- aceites, ácidos y grasas
   Resiste temperaturas de -30 °C a 150 °C



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
27499	Jeringa 25 ml	15	15	1127372

#### PLASTILINA EPÓXICA **BARRA DUAL**

SÚPER RÁPIDA **USOS GENERALES** 

- · Repara prácticamente
- cualquier material Repara, resana, aisla, sella, une, tapa, rellena, restaura, moldea, parcha, fija
- Después de endurecer lo puede limar, lijar, taladrear, tornear o pintar



	E.C.	
\$ Inner	Máster	Cód. Prov.
40		

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
9032	Barra 20 g	10	25	PLS-20

#### PLASTILINA EPÓXICA BARRA DUAL

27500 Jeringa 25 ml 15 15

USOS GENERALES

- Repara prácticamente cualquier material
- Repara, resana, aisla. sella. une, tapa, rellena, restaura,
- moldea, parcha, fija Después de endurecer lo puede limar, lijar, taladrear, tornear o pintar



Características Inner Máster Cód. Prov.

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
3872	Barra 20 g	1	100	N/D

#### **PLASTILINA EPÓXICA** BARRA DUAL

**USOS GENERALES** 

- Repara prácticamente cualquier material
- Repara, resana, aisla, sella, une, tapa, rellena, restaura, moldea, parcha, fija
- Después de endurecer lo puede limar, lijar, taladrear, tornear o pintar



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
1969	Barra 40 g	50	250	n/d

#### **PEGAMENTO** INSTANTÁNEO **APLICADOR**

USO GENERAL

Pega plásticos, metales, hules, cerámica, porcelana, uñas, cristal y mucho más





#### **PEGAMENTO** INSTANTÁNEO **BOTELLA**

USO INDUSTRIAL

· Pega entre 2 y 3 segundos metales, eva, pvc blando, madera de balsa y mucho más



#### **PEGAMENTO** INSTANTÁNEO **BOTELLA CON GOTERO**

**USO GENERAL** 

· Pega plásticos, metales, hules, cerámica, porcelana, uñas, cristal y mucho más



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
31138	Botella con gotero 3.5 g	10	40	31138

Código	Código Características		Máster	Cód. Prov.				
1053	Tubo 2 a	10	20	N/D				

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
3332	Botella 20 g	12	24	N/D

**PEGAMENTO** INSTANTÁNEO **BOTELLA CON BROCHA** 

USO GENERAL

· Pega, uñas, cerámica, porcelana, metales. hules, cristal, plásticos y mucho más



#### **PEGAMENTO** INSTANTÁNEO BROCHA

RESISTOL 911

- Aplicación sencilla
- Pegado en segundos Máxima fuerza de pegado
- Multimaterial
- Acabado transparente Innovador envase con sistema antiderrame que no se tapa y puedes utilizar una y otra vez



#### **PEGAMENTO** INSTANTÁNEO **FLEX GEL**

**RESISTOL 911** 

- Resistente al agua
- Pega materiales flexibles
- Aplicación sencilla
- Pega al instante Multimaterial
- Acabado transparente

· Innovador envase que no se tapa y puedes utilizar una y

**ADHESIVO DE MONTAJE** 

ceys



cevs

PN-00487

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.	Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.	Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
11168	Botella con brocha 5 g	8	20	KBR-5	27818	Bote 5 g	12	12	27818	27816	Tubo 3 g	12	12	7104

#### **PEGAMENTO** INSTANTÁNEO **TOP TIRA**

12 PZAS USO GENERAL

- · Aplicador antiadherente
- No se tana
- Se abre sin alfiler
- Fácil manejo, no ensucia
  Pega: uñas, modelismo,
- juguetes, joyería, zapatos, plásticos, vidrio, piel, porcelana, cobre, metal, acero, etc.



POLYMEX







#### **PEGAMENTO** INSTANTÁNEO LÍQUIDO

**RESISTOL 911** 

- Aplicación sencilla
- Pegado en segundos Máxima fuerza de pegado
- Multimaterial Acabado transparente
- Innovador empaque que
- no se tapa v puedes utilizar una y otra vez

**PEGAMENTO** 

**DE MONTAJE** MONTACK

TRANSPARENTE

Adhesivo de montaje para fijar todo

tipo de materiales sobre diferentes soportes, proporcionando siempre acabados limpios

Interiores y exteriores

Excelente adherencia

Gran capacidad de relleno

Pegado permanente

Permite rectificar Resiste humedad v temperatura

(-20 °C +80 °C)

32361



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
27815	Tubo 2 g	12	12	1522039

ceys

IONTACI

32363

1

# (Henkel) **EXTERIOR / INTERIOR MONTACK EXPRESS CFYS**

cevs

ceys

32361

Cód. Prov.

C507227

C507224

Henkel

_	
38048	Tubo 190 g
PEG/	AMENTO

**DE MONTAJE** 

Código Características

**MS-TECH XPRESS** 

Es un adhesivo y sellador con un pegado inicial inmediato y un sellado impermeable y estanco al agua, al momento

Hermético, resistente y flexible A prueba de golpes y vibraciones, cambios bruscos de temperatura, intemperie y rayos UV TODO



Inner

1

		3236	6	32367		
Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.		
32367	125 ml	1	12	C507232		
32366	290 ml	1	12	C507216		

#### Código Cód. Prov. TAI-T3-120 34558 3.5 g - 12 pz 3537 Botella 3.5 g - 1 pz 100 100 TAI-3-100

#### **PEGAMENTO DE MONTAJE MONTACK**

**XPRESS** 

- Adhesivo de montaje de agarre total inmediato
- Máxima polivalencia para todo tipo de superficies: porosas y no porosas, superficies delicadás, superficies húmedas
- Aplicaciones en paneles, planchas, revestimientos y chapas, zócalos, rodapiés, molduras, travesaños, perfiles, cajas o cuadros de electricidad, enchufes, interruptores, colgadores, jaboneras, etcétera



		02004		02000
Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
32365	Tubo 100 ml	1	12	C507236
32364	Cartucho 300 ml	1	15	C507234

#### **PEGAMENTO DE MONTAJE MONTACK**

Código Características

32363 Cartucho 300 ml

Tubo 100 ml

**PROFESIONAL** 

- Excelente adherencia
- Gran capacidad de relleno
   Interior-Exterior
- Máxima resistencia

Código

32360

32362

- Permite rectificar Resiste humedad y remperatura entre -20 °C y +110 °C
- Aplicaciones en paneles,

planchas, revestimientos y chapas, zócalos, rodapiés, molduras, travesaños, perfiles, caias o cuadros de electricidad.

Tubo 100 ml

Cartucho 300 ml



Máster

12

15



15

1

1

# ceys



C507213

C507211

#### **PEGAMENTO DE MONTAJE** TRIACCIÓN

**CEYS** 

- Pega, repara y sella
   Ultra resistente y 100% hermético
   Para interior y exterior
- Translúcido
   Máxima polivalencia: todos los materiales
- Ultra resistente: resiste intemperie. agua, humedad y rayos UV
- Súper flexible: uniones flexibles que absorben movimientos de dilatación v contracción
- Resiste golpes y vibraciones Exento de disolventes: no ataca las superficies ni pierde volumen



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
32368	Tubo 10 g	1	12	C507228

ceys

**ADHESIVO DE** MONTAJE RESISTOL **UNO PARA TODO** UNIVERSAL

HENKEL



**ADHESIVO DE** MONTAJE RESISTOL **UNO PARA TODO** CRISTAL

HENKEL



#### **ADHESIVO PARA** RETROVISORES

ADHESIVO + MALLA CEYS



- Pega cristal con cristal
- o metal

   De pegado rápido sin acción

Código	Característica
37366	Blanco 390 g

as Inner Máster

Clave 8847

(Henkel)

Código Características Inner Máster Clave 37367 Transparente 290 g 1 1

9154

Código Características Inner Máster Cód. Prov. 32378 Envase 1 g + 1 malla 1 12



**PEGAMENTO UNIVERSAL RESISTOL 100%** 

**BOTELLA GEL** 

- · Agarre inicial y poderosa fuerza de pegado final Multimaterial
- · 100 % libre de solventes
- · Uso en interiores y exteriores Agradable aroma
- · Acabado transparente
- Consistencia en gel fácil de usar ideal para aplicaciones
- controladas Rellena huecos y fisuras de hasta 5 mm
- · No se encoge ni se agrieta con el tiempo



**PEGAMENTO UNIVERSAL RESISTOL 100% BOTELLA** 

- Multimaterial
- 100 % libre de solventes
- · Uso en interiores y exteriores
- Agradable aroma
- Acabado cristalino
- Consistencia ideal para aplicaciones controladas
- Rellena pequeños huecos y fisuras
- No se encoge con el tiempo
   No arruga el papel



**PEGAMENTO RESISTOL 60 SEGUNDOS** 

**RESISTOL** 



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
33536	Tubo 8 g	1	12	9534

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
33537	Botella 50 g	1	12	9536

Código	Características	Inner	Máster	Clave
37371	Tubo 20 g	1	1	5836





#### **PEGAMENTO** PLASTIACERO RÁPIDO **5 MINUTOS LÍQUIDO**

DEVCON

- · Adhesivo epóxico de endurecimiento
- Sirve para reparaciones de emergencia. como aislante en el encapsulado de piezas eléctricas, en la reparación de jarrones, vajillas, lavabos y muebles de cerámica en general, enconación de bocinas, en manualidades, maquetas y en modelismo. En el pegado de materiales pétreos tales como el mármol, granito, y sintéticos que los asemejan Pegado y resanado de madera en trabajos

de carpintería

14757 Jeringa 25 ml 30



POLYMEX

#### **PEGAMENTO PLASTIACERO NORMAL LÍQUIDO**

DEVCON



- Para reparaciones que requieren más tiempo para realizarlas, y que exigen mayores tolerancias a ruptura y temperatura
- Ideal para superficies horizontales
- Rellenado de grietas o fisuras milimétricas en maquinarias y motores
- Reparaciones de emergencia de objetos metálicos en el hogar u oficina



THOLYMEX

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
14754	Jeringa 25 ml	30	30	R2-42

#### **PEGAMENTO NO MÁS CLAVOS** RESISTOL

- Ideal para aplicaciones en superficies verticales ya que por su consistencia en pasta no escurre
- Garantiza un pegado duradero Resiste 60 kg/cm²
- Resiste hasta 70 °C y vibraciones Aplicación sencilla
- · Fácil de limpiar, con agua o con un trapo
- húmedo No tóxico
   Áreas de aplicación: madera, cerámica,
- unicel, yeso, corcho, poliestireno expandido, metal, plástico, etc.

1971			124
	Inner	Máster	Cód. Prov
	12	24	FMY01L

(Henkel)

Henkel

30670

RESISTOL



30

ódigo	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
1970	Blister 100 ml	12	24	FMY01L
1971	Tubo 360 ml	12	24	FFX01X

#### **PEGAMENTO PASTA EN LATA**

**DEVCON** 

- Reparador de metal Para monoblock, carters, carburadores. radiadores, fugas, tuberías herramienta roscas barridas, modelos fundición sellado, etc.
- Pega aluminio, acero. bronce, cobre, madera, concreto, cerámica, etcétera



Henkel

30669

RESISTOL

Henkel

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
14756	Lata 70 g	30	30	SR1-56

#### **RESISTOL NO MÁS CLAVOS RESISTENTE AL AGUA**

RESISTOL

- Garantiza un pegado duradero
- Anlicación sencilla
- Ideal para aplicaciones en superficies verticales ya que por su consistencia no escurre
- · Fácil de limpiar, con acetona o alcohol Resiste hasta 80 °C y vibraciones
- No tóxico





#### **RESANADOR PARA MADERA PINO RESISTOL 875**

· Para corregir o cubrir

imperfecciones, golpes, nudos, grietas, o rajaduras en muebles u otros elementos de madera

· Fácil y rápido de aplicar

- Fuerte agarre
- Rápido secado
- Se puede lijar, pintar, y barnizar una vez seco No pierde el volumen con el
- paso del tiempo
- Mantiene la textura de la madera
  • No tóxico

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov
27501	Bote 115 ml	24	24	1284079
30669	Bote 500 ml	1	12	1522035

27501

RESISTOL

## **RESANADOR PARA** MADERA CAOBA

27498 Cartucho 450 g 12 12

Código Características Inner Máster Cód. Prov.

18369

RESISTOR

**RESISTOL 875** 

- Para corregir o cubrir imperfecciones, golpes nudos, grietas, o rajaduras en muebles u otros elementos de madera
- Fácil v rápido de aplicar
- Fuerte agarre
- Ránido secado
- · Se puede lijar, pintar, y barnizar una vez seco

  No pierde el volumen con
- el paso del tiempo

   Mantiene la textura
- de la madera

  No tóxico

110 10/1100				
Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
18369	Bote 115 ml	1	12	772348
30670	Bote 500 ml	1	1	1522060

# **RESANADOR MULTIUSOS**

# **EN PASTA UNIVERSAL**



- Ideal para resanar
- hoyos y cuarteadoras

  Pasta suave de alta calidad
- para trabajos profesionales No contiene solventes.
- Gran adherencia a superficies de yeso, tablaroca, concreto madera y ladrillo
- · Prepara muros que han de ser pintados o tapizados
- Empareja bordes, y moldea esquinas y rincones Una vez seco, se puede lijar y pintar
- Rellana hovos en una sola aplicación
- No pierde volumen al secar





**ESPUMA DE POLIURETANO** MÁXIMA **EXPANSIÓN** MARAGA



#### PEGAMENTO PARA PVC pega-lon. RÍGIDO HIDRÁULICO

PEGALÓN

- · Pega en condiciones de humedad
- Para tubería de hasta 12" de diámetro
- Viscocidad alta
- Cumple con las normas mexicanas NMX-E-030-SCFI-2002 y ASTM D-2564





29210

Máster

25

1

24

12

23247

23247

22312

23248

40-004

40-005

**PEGAMENTO PARA PVC RÍGIDO BAJA** PRESIÓN SANITARIO



TANGIT

- Pegamento especial para tuberías y conexiones de PVC rígido, con diámetros de hasta 4". cédula 40
- Para unir profesionalmente tuberías en sistemas domésticos, sanitarios y conduit no sujetas a alta presión. Aguas residuales, drenajes y sistemas de ventilación
- Excelente fuerza de pegado
   Viscosidad regular sin escurrimientos
- Rellena holguras entre el tubo y la conexión de hasta 0.6 mm
   Fácil de aplicar
- Secado intermedio para un tiempo de trabajo conveniente, ideal para climas cálidos
- Cumple con la norma ASTM D-2564



1	0	7	C

Tongit		,
HYCOCOLT Y CONCOLT		178
Cost No. 671 of		E
1070	Familia Repli	i
	ENGA LUTTIES YEXCOT	Cont. Not. 473 of Section Sec

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
1070	Tubo 50 ml	96	192	MTM50U
1057	Lata 125 ml	24	48	HTM13L
178	Lata 240 ml	24	48	HTM24L

12

24

HTM47L

Omega

©MESR


Lata 475 ml

#### Código Características Inner 37381 340 gramos 1 1

**ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO** 

PENS FOAM

- · Formulada para rellenar, aislar y sellar alrededor de ventanas, juntas en los marcos de puertas, por debajo de las placas de bases, penetraciones en ductos, juntas T, etcétera
- · Especialmente diseñado para rellenar grietas, rendijas y pequeñas cavidades en superficies planas o irregulares
- No daña la capa de ozono
- · Un solo componente



#### SPO4B26 21908 Cartucho 340 g 1 12

# **ESPUMA EXPANSIVA**

**DE POLIURETANO** SISTA

- Para sellar, pegar, rellenar, y aislar diversos materiales de construcción. Sustituye de forma práctica, rápida y limpia: cemento, mortero, argamasa y otros materiales de relleno, fijación,
- aislamiento y sellado Resistente a la humedad y formación
- de hongos
   Una vez seco, se puede cortar, lijar y pintar para dar un acabado perfecto Muy fácil de usar
- No daña la capa de ozono
- · Aísla v sella contra humedad, frío. ruido, roedores e insectos
- · No se contrae Código

Sisto	Siste
4766	27506

Henkel)

PEGAMENTO DORADO PARA PVC VISCOSIDAD MEDIA
OMEGA PITRULI

1

1

12

1

OMEGA PITBULL

Código Características

Tubo 50 ml

Lata 90 ml

Lata 145 ml

Lata 250 ml

Lata 480 ml

23247

22312

23248

29210

29211

Códiao

19562

19563

- · Cemento dorado de viscosidad media y secado
- medio para materiales PVC para aplicación en seco Para tubos, codos y coples de hasta 100 mm (4") en
- cédula 40 y hasta 50 mm (2") en cédula 80
- · Este cemento está formulado con polímeros especiales que forman una viscosidad idónea para una excelente aplicación



19562



19563

PIT50



287

19564



19565

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov
19564	Lata 250 ml	12	24	PIT250
19565	Lata 500 ml	6	12	PIT500

#### 4766 Envase 480 g/500 ml 12 24 FSC5OL 27506 Envase 288 g/300 ml 12 12 355501

Características Inner Máster Cód. Prov.

#### PEGAMENTO PARA PVC **BAJA PRESIÓN**





Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
33509	Lata 118 ml	1	70	931360
33510	Lata 225 ml	1	48	902578
33511	Lata 480 ml	1	24	902581

#### **PEGAMENTO AZUL PARA PVC** CONDICIONES HÚMEDAS

25

12

50

**OMEGA PITBULL** 

· Cemento de color azul para condiciones húmedas, de viscosidad regular y secado rápido
• Para tubos, codos y coples hasta 15.2 cm (6") en

Tubo 50 g

Lata 125 ml

- cédula 40 v 80 Formulado con polímeros especiales que forman una
- viscosidad idónea para una excelente aplicación









19569

6

19568

Lata 250 m

Lata 500 ml

19568

19569

cas	Inner	Máster	Cód. Pro
nl	12	24	PIT250H

12 PIT500H

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
19566	Tubo 50 g	25	50	PIT50H
19567	Lata 125 ml	12	24	PIT125H

#### **PEGAMENTO PARA PVC ALTA PRESIÓN**

AMANCO



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
33506	Lata 118 ml	1	70	931359
33507	Lata 225 ml	1	48	902577
33508	Lata 480 ml	1	24	902580

#### **PEGAMENTO PARA PVC TODA PRESIÓN**

TANGIT

AMANCO



Código	Características	Inner	Máster	Clave
36530	125 ml	24	24	PN-00086

**LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC TANGIT** 



Código	Características	Inner	Máster	Clave
36533	240 ml	1	1	PN-00086

#### **PEGAMENTO** PARA PVC RÍGIDO

**PEGALON** 

3543

2891

- Recomendable en diámetros de hasta 6" en cédula 40 y 80
- Viscosidad media. Esta característica le permite unir tuberías no calibradas
- Color transparente
- La limpieza del tubo, asegura que el pegamento tenga un desempeño correcto
   Velocidad media de fraguado para un trabajo óptimo, recomendado para
- Cumple con la Norma Mexicana NMX-E-030-SCFI-2002 y Norma Americana ASTM-D-2564







pega-lon





Cód. Prov. 120 57 8151

8151

#### **PEGAMENTO PARA PVC** RÍGIDO

- Pegamento a base de solventes, claro. tixotrópico, de consistencia media, de curado rápido, de muy alta resistencia Posee buenas propiedades para rellenar
- los huecos en tuberías de hasta 6" de diámetro v cédula 40
- Aprobado para unirse en sistemas con presión de agua potable, irrigación, gas, conduit, instalaciones industriales, alcantarillado y drenaje, sistemas de desperdicio y ventilación

PVC

1383

25379

1379

1380

1381

1382

1383

Características

Tubo 60 g

Bote 85 g

Lata 150 g

Lata 225 gr

Lata 480 gr

Lata 960 gr



SILER

Henkel

25379

May die

PIS.

1379

SILER

PVC

1381

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

1380

SILER

PVC

1382

50

50

50

50

24

12

50

100

100

100

48

24

#### LIMPIADOR PRIMER **PARA PVC Y CPVC**

**PEGALÓN** 



- · Remueve la suciedad y grasa de las superficies y suaviza los tubos preparándolos para la aplicación del cemento
- Asegura que el cemento se penetre en las superficies a unir
- Ayuda para alargar el tiempo de secado y da mayor tiempo de maniobra al instalado



cevs

pega-lon.

(Henkel)



Cód. Prov. Máster







Código	Características	Inner	Máster	Clave	
38047	Tubo 125 ml	1	1	507242	

Cartucho 290 ml 1 1

#### Código Características Inner 2891 Tubo 50 ml 120 8151 Lata 90 ml 57 3509 Lata 145 ml 24 24 3509 Lata 250 ml 3510 24 3510 3542 Lata 500 ml 12 12 3542 3543 Lata 980 ml 3543

#### **PEGAMENTO PARA PVC RÍGIDO**

TODA PRESIÓN

- de PVC de alta resistencia
- Para uso en el pegado de tubería y conexiones de PVC no plastificado
- · En sistemas de alta presión (riego, agrícola, distribución de agua potable, etc)
- · Pegamento de base solvente y resina · Para conducción de gas
  - · En conduit para cableado eléctrico Para drenaje y en tubería

Henkel

- hidráulica de Ced. 40 y 80 de hasta 30" de diámetro
- Uso industrial

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
7276	Tubo 25 ml	96	192	MNTO1U
165	Tubo 50 ml	96	192	NTO2U
108	Tubo 100 ml	48	48	MNTO3U
175	Lata 240 ml	24	48	HNT05L
1118	Lata 475 ml	12	24	HNTO4L
1067	Lata 950 ml	6	12	HNTO3L





Código

38046



#### **MASTIQUE** MASTIK

- · Fácil aplicación para un
- resultado perfecto Masa fácil de maneiar
- Hecho con materias primas de calidad



Carnu

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
30737	Bolsa 1 kg	32	32	30737

#### **SELLADOR EN PASTA**

METYLAN



#### **SELLADOR POLIURETANO** (Henkel) DURETAN

#### **PENNSYLVANIA**

- Cumple con la norma ASTM C-920, clase
- No mancha la piedra natural
- Notable resistencia al envejecimiento y al intemperismo

  Resistente a la humedad salina
- Para sellos entre materiales porosos y lisos, sellos de juntas constructivas con movimiento severo entre materiales como mampostería y páneles prefabricados en general, sellos entre aluminio y muro, muros de contención, láminas de aluminio, láminas galvanizadas etc.



,				
Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
21906	Blanco cartucho 300 ml	1	25	SPO1B40
21907	Gris cartucho 300 ml	1	25	SPO1G40
34689	Negro cartucho 300 ml	1	25	SPO1N40

#### SELLADOR BLANCO/NEGRO 100% ACRÍLICO ACRILASTIC

- PENNSYLVANIA
- Cumple con la norma ASTM-C-920 clase 12.5
- Es flexible, pintable y
- de secado rápido Adhiere sobre superficies porosas o lisas
- Puede aplicarse sobre superficies ligeramente húmedas
- Para emboquillar puertas y ventanas, sellar juntas con movimiento moderado entre aluminio y muro, relleno de grietas no mayores a 6 mm, sellar juntas constructivas en cantera, concreto, block, tabique, madera panel de yeso y fibrocemento extruído



	,	21903			
Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.	
21904	Blanco cartucho 300 ml	1	50	SAC1B30	
21905	Negro cartucho 300 ml	1	50	SAC1N30	
34410	Tubo 125 ml	1	25	34410	

#### **SELLADOR DE POLIURETANO GRIS DURETAN**

Código Características Inner Máster

162 ml

**PENNSYLVANIA** 

36539



Código	Características	Inner	Máster	Clave
34412	Blister 95 gramos	1	1	SPO1607

### **SELLADOR BLANCO** PEPE SELLADOR

**PENNSYLVANIA** 



SILER

- · Sellador de un solo componente
- · Es pintable
- Para sellado de pequeñas grietas no mayores de 6 mm en concreto, tabique y yeso, sellar juntas con poco movimiento entre cancelería de aluminio o herrería v muro, sellado de ventanería de fierro sobre mastique envejecido



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
21909	Cartucho 300 ml	1	25	SAC6B30

#### **SELLADOR LÍQUIDO PARA JUNTAS** CABEZA DE INDIO

PERMATEX


- · Sellador líquido de secado rápido y fraguado duro
- Para ensambles rápidos y seguros en juntas automotrices e industriales
- Sella todas las juntas de materiales comunes en aplicaciones a baja temperatura -54 °C a 177 °C (-65 °F a 350 °F); resiste combustibles, agua, diesel, lubricantes, vapor y la presión normal de un motor de combustión interna
- Desarrollado para el sellado de juntas automotrices





go	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
4	Bote con brocha 56 g	50	50	5-J

#### **SELLADOR FLEXIBLE** PERMATEX



- Apropiado para temperaturas de hasta 204 °C (400 °F)
- · Resistente el anticongelante detergentes, aceites, lubricantes
- Secado flexible



POLYMEX

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
1978	Bote con brocha 115 g	40	40	3-H

#### **SELLADOR EN PASTA PARA ROSCAS**

SILER

Aplicable a roscas en general, automotrices e industriales, en todo tipo de conexiones, bridas, válvulas, líneas roscadas de agua, vapor, amoniaco, y otros refrigerantes, ácidos, álcalis, solventes, gases, etc

- No debe usarse en líneas que transporten oxígeno
- Sellado hermético
- Sin pegar la unión no seca permitiendo reparaciones posteriores
- No es tóxico, no contiene plomo no es dañino a la piel



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
1615	Bote 125 g	100	200	N/D
1616	Bote 250 g	50	100	N/D

#### SILICÓN ROJO ALTA **TEMPERATURA 736**

**DOW CORNING** 

Códi 161

- · Forma juntas flexibles y durables
- Evita fugas, vibraciones y filtraciones
  Soporta temperaturas de -60 °C a 260 °C en operación continua, y hasta 316 °C en
- operación intermitente Excelente adhesión
- No se agrieta ni se endurece
- Excelente resistencia a la intemperie. agentes químicos, aceites, fluídos y anticongelantes
- No daña los sensores eléctricos



Henkel

Baja volatilidad y alta resistencia electrica						
Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.		
30663	Tubo 82.8 ml	1	12	494019		
30662	Cartucho 300 ml	1	12	492163		

#### SILICÓN PENS **RTV 100 ALTA TEMPERATURA**

**PENNSYLVANIA** 

- Para sellar juntas en tapa de cadena de distribución, cubiertas de filtro de aceite, tapa de punterías, bomba de agua y aceite; instalación de calefacción, aire acondicionado y entradas de cable en conductores, cubierta de termostato
- Fija emblemas, molduras, calaveras, etc. Resiste altas temperaturas, 260 °C en períodos continuos y hasta 315 °C en períodos cortos (rojó)



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov
21902	Rojo tubo 75 g	1	50	SSI9R19
21903	Negro tubo 75 g	1	50	SSI9N19
23614	Rojo cartucho 280 ml	1	12	N/D

#### SILICÓN ALTA TEMPERATURA PERMATEX ROJO

Para aplicaciones en alta temperatura

o uso pesado Reemplaza casi cualquier junta pre-cortada y hace juntas confiables "en

el lugar" que resisten agrietamiento, encogimiento o migración causadas por ciclos térmicos Recubre juntas pre-cortadas para

- incrementar la confiabilidad
- Rango de temperatura: -54 °C a 343 °C (-65 °F a 650 °F) intermitentes Resiste fluidos del auto v del taller
- Sella paneles, puertas de hornos y tubos de chimeneas en aplicaciones de alta temperatura







#### SILICÓN SELLACEYS **BAÑOS Y COCINAS**

SECADO XPRESS CEYS

- · Para evitar filtraciones de agua y humedad de manera ránida
- Alta calidad de secado xpress; seca en sólo 2 horas en lugar de 24
  • Aplicaciones en bañeras, sanitarios,
- encimeras, mamparas, fregaderos, azulejos, ventanas
- Para materiales: gres, aluminio, madera, conglomerado, melamina, mármol, corian silestone, cerámica, porcelana, PVC, vidrio



32374

Cartucho 280 ml

Tubo 125 ml

Blister 70 ml





C505537

C505556

C505547

ceys

## SILICÓN BAÑOS Y COCINAS TRANSPARENTE (Henkel)





Código	Características	Inner	Máster	Clave
37369	Tubo 50 ml	1	1	0272

# SILICÓN BLANCO **BAÑOS Y COCINAS**

PENNSYLVANIA

Código 32372

32373

32374

- · Sellos en lugares con incidencia constante de humedad como son cocinas, tinas, lavabos, canceles de baño, W.C., tarias, etc
- Sellos o uniones elásticas, herméticas, impermeables y durables entre materiales lisos
- · Aplicación en ventanería de zonas costeras



25



#### SILICÓN TRANSPARENTE **BAÑOS Y COCINAS**

12

12

#### **PENNSYLVANIA**

- · Juntas o uniones que necesiten permanecer elásticas, herméticas, impermeables y durables entre materiales lisos
- Juntas entre aluminio, vidrio, cerámica porcelanizada, cobre, azulejos, etc.

  • Juntas de vitrinas, peceras caseras y
- algunos plásticos

   Juntas de vidrios en ventanas
- residenciales

   Pequeños sellos en toldos, etc.
- Reparación de pequeñas fugas de gas y agua (se recomienda mantener cerrada la llave hasta que el sellador

vuicanice p	or completo)		-	
Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
34411	Tubo 125 ml	1	25	34411

#### SILICÓN **TRANSPARENTE ANTI HONGO BAÑO Y COCINA**

PENNSYLVANIA

- · Sellos en lugares con incidencia constante de humedad como son cocinas, tinas, lavabos, canceles de baño, W.C., tarjas, etc.
- · Sellos o uniones elásticas. herméticas, impermeables y durables entre materiales lisos
- · Aplicación en ventanería de zonas costeras

  • Evita la formación de hongos



de zonas c	osteras mación de hongos			
Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
21895	Cartucho 280 ml	1	25	SSI4T36

Henkel

SILICÓN ANTI-**HONGOS SF** SISTA

21894 Cartucho 280 ml



1



SSI4B36

#### SILICÓN **TRANSPARENTE** JUNTAS **INDUSTRIALES DOW CORNING** HENKEL





#### **SILICÓN NEGRO 732 JUNTAS INDUSTRIALES**

SISTA DOW CORNING



- agua etc.
  Para formar juntas en refrigeradores,
- bridas, tuberías, campers, etc.

   Forma juntas flexibles y durables
- Evita fugas, vibraciones y filtraciones Soporta temperaturas de -65 °C a 232 °C en operación continua y hasta 260 °C en operación intermitente
- · Excelente resistencia a la intemperie, agentes químicos, aceites, fluídos y anticongelantes
- No daña los sensores eléctricos



Código	Características	Inner	Máster	Clave	Código	Características	Inner	Máster	Clave	Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
36536	Tubo 177 ml	1	1	6940	35184	300 ml	1	1	2178	30665	Tubo 82.8 ml	1	12	492816



(Henkel)

#### SILICÓN BAÑO/COCINA F101 BLANCO/ **TRANSPARENTE**

SISTA DOW CORNING

- Para interiores y exteriores
   Para sellar alrededor de canceles
- para baño, tinas, lavabos, mingitorios, WC, cocinas integrales, tarjas, y azulejos
- Único con grado sanitario
   Excelente adhesión a superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, azulejo, formaica, aluminio,
- acero inoxidable, madera, etc.

   Evita la formación de hongos
- No es afectado por limpiadores para el hogar Previene fugas y filtraciones

- No se encoge ni se agrieta
   No se despega ni se reseca



Henkel

13453

	13434			
Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
13453	Blanco cartucho 300 ml	12	12	879164
13454	Transparente 300 ml	12	24	1020
13455	Transpartente tubo 82.8 ml	12	24	492787

#### SILICÓN **CONSTRUCCIÓN 781**

SISTA DOW CORNING

- Para interiores y exteriores
   Único con Grado Arquitectónico
- · Extraordinaria adhesión a vidrio y aluminio
- Resiste a la intemperie (rayos UV, ozono, lluvia ácida, temperaturas extremas)

  • Impide la filtración de agua, aire y polvo
- en puertas y ventanas

   Evita la vibración de los cristales
- No se despega ni se reseca
- No se amarillea ni endurece · Excelente consistencia y
- fácil de aplicar y repasar



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
29058	Aluminio cartucho 300 ml	1	12	872623
34464	Blanco cartucho 300 ml	1	1	1463
34465	Negro cartucho 300 ml	1	1	0701
27504	Transparente 300 ml	12	12	878623

#### SILICÓN USO GENERAL (Henkel) F109 BLANCO/NEGRO/ **TRANSPARENTE**

SISTA DOW CORNING

- · Para interiores y exteriores
- Para sellar profesionalmente: ventanas, lavabos, azuleios, vitrinas, equipos electrónicos, peceras y algunos plásticos • Para reparar pequeñas
- fugas de agua o gas, toldos, piezas de porcelana, cerámica, cristal y realizar manualidades
- Gran adhesión a superficies lisas o vidriadas como: cerámica, porcelana, vidrio, cristal, aluminio, madera,
- Previene fugas y filtraciones
  No se encoge ni se agrieta





13451

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
13450	Blanco cartucho 300 ml	12	24	885654
13448	Negro cartucho 300 ml	12	24	878627
13449	Tansparente 300 ml	12	24	502068
13451	Tansparente	12	24	878626

# tubo 82.8 ml

#### SILICÓN USO GENERAL TRANSPARENTE

13450 13448 13449

SISTA



Código	Características	Inner	Máster	Clave
37368	Tubo 50 ml	1	1	0273

#### SILICÓN (Henkel) MULTIUSOS FURIA

· Buena adhesión para todo tino de sellado de juntas sobre metal, vidrio, porcelana, hierro, aluminio madera, plástico o cerámica

- Buena elasticidad Resistente a los
- productos de limpieza

   Fácil de aplicar, no escurre



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
35075	Cartucho 280 ml	1	1	4568

#### SILICÓN MULTIUSOS SELLA FÁCIL

SISTA



Henkel

(Henkel)

Código	Características	Inner	Máster	Clave
36535	Tubo 177 ml	12	12	6939

# SILICÓN MULTIUSOS DC

SISTA

Henkel



Código	Características	Inner	Máster	Clave
36537	Blanco - 280 ml	1	1	7719
36538	Negro - 280 ml	1	1	7717

#### SILICÓN TRANSPARENTE **MULTIUSOS**

SISTA DOW CORNING

- Para interiores y exteriores
   Para sellar ventanas, lavabos, vitrinas y algunos plásticos
- Para reparar pequeñas fugas de agua o gas, piezas de porcelana, cerámica, cristal y realizar manualidades
- Buena adhesión a superficies lisas como vidrios, azulejos, cerámica, porcelana, hierro, madera, etc. Previene fugas v filtraciones
- Disponible en color súper transparente
- para acabados imperceptibles Acabado transparente
- · Seca al tacto en minutos
- Adecuado para realizar manualidades en 3ª dimensión

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
14484	Cartucho 280 ml	12	24	878470

#### SILICÓN USO **GENERAL PEPE**

**PENNSYLVANIA** 

· Sellar vidrios (línea comercial)

Henkel)

- Sellos entre aluminio, vidrio · Sellos de vitrinas y peceras
- caseras · Reparación de pequeñas
- fugas de agua

   Sellos herméticos. impermeables y durables
- entre materiales lisos

  No usar en contacto con vidrios laminados



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
21899	Blanco cartucho 280 ml	1	25	SSI8B36
21900	Negro cartucho 280 ml	1	25	SSI8N36
21901	Transparente 280 ml	1	25	SSI8T36

#### SILICÓN 100% USO GENERAL PENNSYLVANIA

Sellar vidrios de ventanería



- cerámica porcelanizada, cobre, azulejos, etc.

  • Sellos de vitrinas, equipos
- electrónicos, peceras caseras y algunos plásticos
- Reparación de pequeñas fugas de
- gas y agua Pequeños sellos en toldos





#### SILICÓN FERRESILICÓN

PENNSYLVANIA

- · Sellar vidrios de ventanas
- · Sellos entre aluminio, vidrio, cerámica norcelanizada etc.
- Sellos de vitrinas, peceras caseras y algunos plásticos
- Reparación de pequeñas fugas de gas
- y agua Sellos o uniones herméticas, impermeables y durables entre materiales lisos







Henkel)

#### SILICÓN TRANSPARENTE 100% USO GENERAL

PENNSYLVANIA

- · Sellar vidrios de ventanería residencial
- Sellos entre aluminio, vidrio, cerámica porcelanizada, cobre, azulejos, etc.
- · Sellos de vitrinas, equipos electrónicos, peceras
- Sellos de Vitilitas, equipos electronicos, pecare caseras y algunos plásticos
   Reparación de pequeñas fugas de gas y agua

Pequeños sellos en toldos





21892

21893

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
21893	Tubo 20 g	1	50	SS12T10
21892	Tubo 75 g	1	50	SSI2T13

#### Código Características Cód. Prov. Blanco cartucho 280 ml 21896 SSI6B36 25 Negro cartucho 280 ml 21897 25 SSI6N36 Transparente 21898 SSI6T36 25 cartucho 280 ml

SILICÓN TRANSPARENTE SISTA DOW CORNING

- Para interiores y exteriores
  Para sellar juntas de expansión, emboquillar alrededor de puertas y ventanas, cubiertas de acrílico, láminas pintadas, fachadas tipo planar y suspendidas de pequeñas dimensiones, conexiones de plomería de cobre y PVC
- Único con grado arquitectónico
   Excelente adhesión en superficies
- porosas Resiste la intemperie (rayos UV, ozono,
- lluvia ácida, etc.)

  No se despega ni se reseca

  No se amarillea con el paso del tiempo

- · No se encoge

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
27505	Cartucho 300 ml	12	12	879158



- pegar y reparar Reticulación ácida
- Listo para su uso
- · Prolongada estabilidad en
- almacenes
- · Corto tiempo de formación de
- película
  Resistencia a la temeperatura de -50 °C hasta +150 °C
- Excelente resistencia a la intemperie

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
4510	Negro cartucho 300 ml	12	24	N/D
2957	Transparente cartucho 300 ml	12	24	N/D



- · Sella y une juntas en
- ventanería y domos Útil en reparaciones y artesanías
- Para materiales como metales, cerámica, vidrio, aluminio, plástico. madera, acrílico, etc



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
31384	Cartucho 280 ml	12	24	N/D



BRENNTAG SILICÓN SILIFLEX **NEGRO/TRANSPARENTE** 

WACKER

- · Sella y une juntas en: cocinas, ventanería, y domos
- Útil en reparaciones y artesanías
- Para materiales: metales, cerámica, vidrio, aluminio plástico, madera, acrílico



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
5032	Negro tubo 75 ml	12	24	N/D
2958	Transparente tubo 75 ml	24	48	21 2770

#### SILICÓN 100% ACRÍLICO **ACRIFLEX F130**

SISTA DOW CORNING

- Para interiores y exteriores
   Para emboquillar alrededor de marcos de puertas y ventanas, resanar grietas y fisuras, sellar juntas de mampostería v otros materiales de construcción
- Gran adhesión a superficies lisas y porosas en la construcción como: mampostería, tabique. fibrocemento, panel de yeso, ladrillo, madera,
- concreto, yeso, y aluminio

  Fácil de limpiar con agua y jabón

- Pintable
   Consistencia lisa y moldeable
- Es dispersable en agua y no contiene solventes

	0 ,			
Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
27507	Blanco cartucho 300 ml	12	12	879154
30666	Blanco tubo 150 ml	1	48	476720

## **REMACHE CON ESPIGA**

ARX

Henkel

Henkel

alpha



Código	Características	Inner	Máster	Clave
36437	Remache con espiga	30	240	REM-42B
36438	Remache con espiga	30	240	REM-43B
36439	Remache con espiga	30	240	REM-44B
36440	Remache con espiga	25	200	REM-45B
36441	Remache con espiga	25	200	REM-46B
36442	Remache con espiga	25	200	REM-52B
36443	Remache con espiga	25	200	REM-54B
36444	Remache con espiga	20	160	REM-56B
36445	Remache con espiga	20	160	REM-62B
36446	Remache con espiga	20	160	REM-64B
36447	Remache con espiga	15	120	REM-66B
36448	Remache con espiga	15	120	REM-68B
36449	Remache con espiga	10	80	REM-610B
36450	Remache con espiga	10	80	REM-612B
36451	Remache con espiga	10	80	REM-66LF
36452	Remache con espiga	10	80	REM-68LF-B
36453	Remache con espiga	10	80	REM-84B
36454	Remache con espiga	10	80	REM-86B
36455	Remache con espiga	10	80	REM-88B

#### SILICÓN **ALMENDRA ACRÍLICO**

SISTA





(Henkel)



#### SILICÓN POLICARBONATO **Y PVC F121**

SISTA DOW CORNING

- · Sella por 50 años
- Juntas entre policarbonato y aluminio. metal, concreto, vidrio, etc.

  • Juntas entre perfiles de PVC y vidrio,
- mampostería, etc.
- Uniones fuertes y flexibles, resistente a la intemperie



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.	
35076	Cartucho 300 ml	1	1	1916539	

#### **TAQUETE DE EXPANSIÓN CON TORNILLO**







20825

1/4"

5/16

3/8"

1/2"



36534 Cartucho 300 ml 1 1 5776



21694		20826	
ticas	Inner	Máster	Cód. Prov.
	1	100	20825
	1	100	20826
	1	100	21693

21694

tleximatic/

1 100

## **TAQUETE DE PLÁSTICO ALFA PLUS**

ALPHA

- El taquete ALFA PLUS tiene el diseño y la tecnología de un taquete de fijación y anclaje con adherencia asimétrica a través de cinturones de resistencia y anclas retractiles de fijación que permiten un balance más homogéneo a la fuerza de extracción · Es autocentrante del tornillo, no gira
- dentro del barreno y se fabrica en 3 tamaños
- a la

	por su resistencia ad			
ódigo	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
5406	1/4", 6.4 mm	36	36	N/D
5407	5/16", 7.9 mm	30	30	N/D
5408	3/8", 9.5 mm	42	42	N/D

#### TAQUETE DE EXPANSIÓN **HEMBRA**

**FERGO** 

· Galvanizado





alfer

25812 25811

Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
25811	4 mm, 1/4"	100	100	25811
25813	5 mm, 3/8"	100	100	25813
25822	7 mm, 1/2"	100	100	25822
25812	9 mm, 5/16"	100	100	25812

#### **TAQUETE DE PLÁSTICO**

**FLEXIMATIC** 

Código Caracterís

20825

20826

21693

21694



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
32982	Blanco, 1/4", Bolsa C/ 100 Piezas	1	20	2486
32983	Blanco, 5/16", Bolsa C/ 75 Piezas	1	200	2487
32984	Blanco, 3/8", Bolsa C/ 50 Piezas	1	200	2488

#### TAQUETE DE PLÁSTICO THORSMAN PARA TABLAROCA

Código Características Inner Master 9013 Blanco, Perforathor 54

**THORSMAN** 

- · Taquete especial para tablaroca,
- falso plafón y muros falsos Auto-perforable, no necesita taladrar el muro para introducirlo, con la ayuda de un destornillador, el perforathor TPD comenzará a barrenar el muro por sí sólo
- Fabricado en poliamida (Nylon 6)
- reforzado con fibra de vidrio
- · Resistente al calor · Resistente al impacto
- Disponibilidad de
- color con lote mínimo





#### **KIT TORNILLOS CON TAQUETES**

**ALFER** 



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
39605	3 x 30 mm Acero	1	1	51125





#### TAQUETE DE PLÁSTICO THORQUETE THORSMAN

- Taquete para tornilloFácil colocaciónDoble expansión

- Cuello que permite que el taquete no se hunda
   Aletas técnicamente dimensionadas
- para evitar que el taquete gire

   Presentación en práctico torquetero
- Diferentes medidas (fácil identificación por colores)
- Disponibilidad de colores con lote mínimo
- Polietileno de alta densidad



THORSMAN



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
5805	Amarillo, 1/4", con 100 Piezas	45	45	TP1X
3765	Azul, 3/8", con 100 Piezas	45	45	TP3
5804	Blanco, 3/16", con 100 Piezas	60	60	TPO
3764	Café, 5/16", con 100 Piezas	76	76	TP2B
3763	Rojo, 1/4", con 100 Piezas	120	120	TP2X



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
40023	1/4 x 3			
40022	3/16 X 2 1/2			



Código	Características	Inner	Máster	Cód. Prov.
1801	25 mm 1" x 6 m	20	40	N/D
2376	13 mm 1/2" x 6 m	15	30	N/D





15 x 30 x 3 mts

15 x 30 x 6 mts

39342

39343